

DIXIURoland 缔绣国际公司

产品名称	DIXIURoland 缔绣国际公司
公司名称	绍兴鸿诺装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省绍兴市柯桥区胜利西路国庆机械3楼
联系电话	15515577774

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：绍兴鸿诺装饰材料有限公司

在宽度方面只需要裁剪掉一部分，而长度方面依据咱们使命的墙面长度，量尺进行裁剪。这样就防止搭接的问题。其实就是利用了一整块墙布资料来贴一面墙，这样墙布张贴完成的墙面肯定是没有接缝的，就完成了无缝的拼接。

耐久性好，一般不会呈现褪色发黄的状况。这一点主要是与墙纸相比较的。墙布的运用年限是更高的，而墙纸要差许多。由于墙纸的资料是纸质的一些纤维资料，所以运用了一段时间今后，或许就呈现了外表的色彩慢慢的变淡，终失去了光泽。而墙布在这方面是要远远好于墙纸的。像一些质量比较好的墙布，一般能够运用十几年都，DIXIURoland，保持非常的好的色泽。

?

防污

具有防水、防油、防尘等功效。种是采用高科技纳米技术，对多功能墙布的面料和底基材料进行处理，墙布的防静电指标为 5.0×10^9 疏水功能为100、防油等级为7级，水或油溅上会自行滚落，不留痕迹，墙布在使用过程中始终不沾灰，一直干干净净。第二种是在涂层植绒生产过程中，前道工序特别添加防污整理工艺，防水性能，致使墙布表面不容易被污染，遇到油性或者水性等液体很容易滑落且不残留（例如可乐、水、油迹等污染物）；如有灰尘或者脏污等，也同样很容易清洁整理干净。

墙面碱性过高墙面处理不好

基膜比较薄或者泄露的情况下，这样是没有办法在墙壁上形成保护作用的。它不能将壁内的碱性物质与外渗隔离，也不能腐蚀壁盖，引起变色。

墙体材料引发

壁处理材料没有完全干燥，保护膜未形成致密的。在粘贴过程中挤出胶液和水可以渗透到墙壁、墙面处理材料和墙壁覆盖物中形成一个整体，这相当于墙壁覆盖物和墙壁表面之间的直接接触。

施工方法不当

在施工管理过程中，硬刮板压力进行过大，破坏了墙面采用防水混凝土保护层的剥离，造成泛白和变色（大部分发我们生在不同接缝处）。

胶水溢出

胶水溢出，擦洗过度。

DIXIURoland-缔绣国际公司由绍兴鸿诺装饰材料有限公司提供。绍兴鸿诺装饰材料有限公司是一家从事“墙布及配套辅料批发,加盟”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“缔绣国际”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使缔绣国际在壁纸、壁布中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！