

# 茂名油罐清洗防腐 茂名油罐清洗 盈润清洗

产品名称	茂名油罐清洗防腐 茂名油罐清洗 盈润清洗
公司名称	广州盈润环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区贵尚路4号205房
联系电话	13660028345 13660028345

## 产品详情

广州盈润环境工程有限公司--茂名油罐清洗--油罐清洗；

照明和通信。

应采用防爆型照明设备。其低悬挂高度一般不得小于2.5米，固定牢固。供电电压不得超过12伏，茂名油罐清洗工程，配置漏电保护器，一灯一闸保护。

轻油箱清洗作业时的照明，茂名油罐清洗防腐，一般采用防爆手电筒作为局部照明。手提灯的电压不得超过12伏。

罐清洗作业应加强联系，采用防爆型通信设备。

本环节的主要危害因素是火灾、、、窒息、物体打击。

广州盈润环境工程有限公司--茂名油罐清洗；

广州盈润环境工程有限公司--茂名油罐清洗--油罐清洗；

技术特征。

(1) 全过程密闭清洗，清洗过程中人员无需进罐，只需在外部操作清洗设备，控制清洗过程，施工工作人员不直接接触罐内油、气，降低劳动强度，改善施工工作条件。(2)清洗中注入惰性气体置换空气和可

燃性气体，降低可燃性气体和氧浓度，确保机械清洗作业。(3)罐在密闭条件下清洗，不污染罐周围环境，符合环境保护要求。通过油、水循环清洗和油水分离技术，罐底油过滤去除杂质后，再次进入人库区的储藏系统，茂名油罐清洗，罐底油的回收率达到98以上，提高了油品的商品率，茂名油罐清洗除锈，减少了资源的损失。

广州盈润环境工程有限公司--茂名油罐清洗；

广州盈润环境工程有限公司--茂名油罐清洗--油罐清洗；

检查人员应在进罐前30分钟再次进行油气浓度测试，确认油气浓度符合规定的允许值，并做好记录。油罐清洗作业指挥官应与安全检查员一起进行现场检查。进入罐内进行清洗、擦拭等作业后，应由安全人员检查确认罐内氧气和可燃气体含量符合规定标准后方可进入；茂名油罐清洗

(可燃气体含量必须达到:当可燃介质(包括粉尘)极限下限小于4%(体积)时，指标小于等于0.2%(体积)；有毒有害物质的含量不得超过国家规定的工作场所空气中有害物质的高允许浓度指标。氧气浓度在19.5-23.5%(体积)之间。进入罐区的工人严禁携带通讯设备。茂名油罐清洗

广州盈润环境工程有限公司--茂名油罐清洗；

茂名油罐清洗防腐-茂名油罐清洗-盈润清洗由广州盈润环境工程有限公司提供。茂名油罐清洗防腐-茂名油罐清洗-盈润清洗是广州盈润环境工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张先生。同时本公司还是从事佛山清洗油罐公司，惠州油罐清洗公司，广州油罐清洗公司的服务商，欢迎来电咨询。