

甲醇底部卸车鹤管 连云港广优 乙醇卸车臂 欢迎来电询价

产品名称	甲醇底部卸车鹤管 连云港广优 乙醇卸车臂 欢迎来电询价
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否定制:按需定制 材质:碳钢、不锈钢、钢衬四氟 可售卖地:全国
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

广优机械设备有限公司专业生产各类粗苯鹤管，今天我们为您介绍的是甲醇底部卸车鹤管。

甲醇卸车鹤管的特点：

是否定制：可按需定制，满足客户不同的需求。

适用介质：主要适用于甲醇、甲苯、液碱、液氨等介质的卸车操作。

型号：我们推荐的型号有AL2503、AL2543等，具有良好的性能。

材质：可选用碳钢、不锈钢、钢衬四氟等材质，根据卸车介质的不同选择合适的材质。

可售卖地：我们的甲醇底部卸车鹤管可在全国范围内购买。

发货方式：我们支持物流发货，确保产品安全送达。

甲醇卸车鹤管的材质：

不同材质的甲醇底部卸车鹤管在使用过程中有着不同的特点。碳钢鹤管具有良好的耐压性能，适用于一般介质的卸车操作；不锈钢鹤管具有优异的耐腐蚀性能，适用于腐蚀性介质的卸车操作；钢衬四氟鹤管则能够在高温、强腐蚀性介质下发挥出较好的性能。

甲醇卸车鹤管的结构：

甲醇底部卸车鹤管包括卸车臂、负载臂、液体进口、底部接口等部分。其中卸车臂通常采用可拓展结构，便于卸车操作，并在卸车过程中保持稳定。

甲醇卸车鹤管的作用：

甲醇底部卸车鹤管主要用于将卸车车辆的液体介质送入目标储罐或设备中，完成卸车作业。其结构设计

使得卸车过程更加高效、稳定，确保液体介质安全地送达目标地点。

甲醇卸车鹤管的注意事项：

在选择甲醇底部卸车鹤管材质时，要根据实际介质的腐蚀性、温度等因素进行合理选择。

使用前务必检查卸车鹤管的连接处是否牢固，以确保卸车过程中没有意外发生。

禁止超载使用卸车鹤管，以免导致卸车作业出现危险。

使用后及时清洗和维护卸车鹤管，延长其使用寿命。

请在正规厂家购买甲醇底部卸车鹤管，确保产品质量和售后服务。

通过以上对甲醇卸车鹤管的材质、结构、作用和注意事项的介绍，相信您对该产品有了更深入的了解。

如需购买甲醇底部卸车鹤管或了解更多信息，请随时来电咨询，我们将竭诚为您服务。

2503型底部卸车鹤管适用于原油、渣油、化工介质、水煤浆等介质的汽、火车底部装卸

1.公称口径：DN50、DN80、DN100 2.适用介质：甲醇、甲苯等 3.设计压力：2.5Mpa，试验压力：3.75Mpa 4.设计温度：-19~110 5.管道材料：20#、304等

6.连接方式：快速接头、松套法兰（根据槽罐车灌口连接形式而定）

卸车鹤管需要根据客户提供的具体参数进行定制，欢迎新老客户来电询盘；