

LNG不锈钢拉断阀 螺栓致断式低温拉断阀供应 欢迎询盘

产品名称	LNG不锈钢拉断阀 螺栓致断式低温拉断阀供应 欢迎询盘
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:DN50 产地:连云港 适用介质:LNG
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

LNG不锈钢拉断阀是一种螺栓致断式低温拉断阀，我们广优机械设备有限公司为您提供这一优质产品的供应服务。我们将为您介绍关于LNG低温拉断阀的各种信息，包括材质、作用、优势以及注意事项等，帮助您更好地了解 and 购买。

材质

我们提供的LNG低温拉断阀的材质是304L和316L不锈钢，这种材质具有良好的耐腐蚀性和抗低温性能，适合在LNG液化气体系统中使用。

作用

LNG低温拉断阀主要用于LNG液化气体系统中，其作用是在发生意外情况时断开管路，保护系统的运行。它可快速切断流体，防止液化气体外漏，有效避免事故发生。

优势

选用我们提供的LNG低温拉断阀具有以下优势：

按需定制：我们提供按需定制的服务，根据客户的需求进行生产，确保产品完全符合客户的要求。

适用介质：该拉断阀适用于LNG液化气体，具有良好的适应性。

型号：我们提供的拉断阀型号为DN50，适用于标准尺寸的管路。

材质：我们选用304L和316L不锈钢材质，具有优异的耐腐蚀性和抗低温性能。 **售后服务：**我们提供随时联系的售后服务，确保您在使用过程中遇到问题时能够及时解决，享受无忧的购买体验。 **注意事项**

在使用LNG低温拉断阀时，有一些注意事项需要您了解：

正确安装：请按照产品说明书的要求进行正确安装，确保阀门能够正常工作。

定期检查：定期对拉断阀进行检查，确保其工作状态良好。

使用环境：拉断阀适用于低温环境，请确保使用环境符合要求。

维护保养：定期进行维护保养，延长拉断阀的使用寿命。

通过以上对LNG低温拉断阀的介绍，相信您已经对该产品有了更加全面的了解。如果您有任何疑问或需要更详细的信息，请随时联系我们，我们将竭诚为您提供帮助。欢迎向我们咨询关于LNG低温拉断阀的任何问题，我们期待与您建立长期合作的关系！

低温拉断阀性能参数

1. 公称通径：DN25, DN50；
2. 公称压力：0.6MPa~2.5MPa
3. 设计温度：-196 ；工作温度：-196 ~ 80
4. 适用范围：液氧、液氮、液氩、液化天然气（LNG）等。
5. 材质：316L