

液氧低温拉断阀 DN40低温拉断阀 按需定制

产品名称	液氧低温拉断阀 DN40低温拉断阀 按需定制
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	适用介质:液氮、液氧、液氩 售后服务:随时联系，售后无忧 是否定制:按需定制
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

液氧低温拉断阀是我们连云港广优机械设备有限公司的一款优质产品，在低温拉断阀领域具备卓越品质和可靠性。本文将从不同角度介绍液氧低温拉断阀的材质、作用、型号、优势和注意事项，以帮助客户更好地了解我们的产品。

材质

液氧低温拉断阀采用304L和316L两种优质不锈钢材质制造，确保产品耐腐蚀、耐高温的特性。这些材质具有较高的硬度和强度，能够在极端低温环境下保持良好的工作状态。

作用

液氧低温拉断阀是用于液氧、液氮、液氩等介质的控制装置。它能够在必要时快速切断介质流动，以防止管道系统的泄漏和安全事故的发生。其可靠的特性能够有效保护系统的安全运行。

型号

我们的液氧低温拉断阀产品有多种型号可供选择，其中包括DN32和DN40等规格型号。客户可以根据自身的需求选择合适的型号，以满足不同管道系统的要求。

优势

液氧低温拉断阀具备多项优势，例如：

按需定制：我们提供按需定制的服务，能够根据客户的特殊要求进行产品制造，以满足不同工程项目的需要。**适用介质广泛：**液氧低温拉断阀适用于液氧、液氮、液氩等不同介质，具备通用性和适应性。**优质材质：**产品采用304L和316L不锈钢材质制造，确保产品的耐腐蚀性和耐高温性。**售后服务：**我们随时为客户提供联系和咨询服务，在使用过程中遇到问题时，我们将尽快给予解决和支持，让客户购买后无后顾之忧。**注意事项**

在操作和使用液氧低温拉断阀时，需要注意以下事项：

正确安装：请按照操作说明正确安装液氧低温拉断阀，确保阀门和管道连接牢固，防止漏气和泄露。

维护保养：定期检查阀门的工作状态，确保阀门开关灵活、密封性良好。如有问题，及时处理或更换。

防止冷凝：在低温环境下，阀门周围可能会有冷凝物产生，请注意定期清理和防止冷凝物堵塞阀门。

通过上述介绍，相信您对我们的液氧低温拉断阀有了更多的了解。我们连云港广优机械设备有限公司提供优质的液氧低温拉断阀产品，以及定制化服务和完善的售后支持。如有购买需求或更多疑问，请随时联系我们，我们将竭诚为您服务。

低温拉断阀性能参数

1. 公称通径：DN25, DN50；
2. 公称压力：0.6MPa~2.5MPa
3. 设计温度：-196；工作温度：-196 ~ 80
4. 适用范围：液氧、液氮、液氩、液化天然气（LNG）等。
5. 材质：316L