

FXBW-10-70合成悬式绝缘子

产品名称	FXBW-10-70合成悬式绝缘子
公司名称	乐清登瑞电气有限公司
价格	.00/支
规格参数	
公司地址	乐清市七里港镇曹田后村
联系电话	0577-27879560 13216019559

产品详情

乐清登瑞电气有限公司供应多种规格的【fxbw-10/70合成悬式绝缘子】产品，专业提供【fxbw-10/70合成悬式绝缘子】的价格、型号、图片,厂家直接供货价格优势明显,找【fxbw-10/70合成悬式绝缘子】生产厂家,就选登瑞电气,详情请来电咨询!

fxbw-10/70复合悬式绝缘子应用及特点

复合悬式绝缘子用于高压和超高压、特高压交流输电线路中绝缘子和悬挂地线用。

fxbw-10/70复合悬式绝缘子特点：

硅橡胶复合绝缘子

作为瓷质绝缘子的更新换代产品，可以提高污闪电压，最大限度的降低线路运销维护工作量和停电时间提高供电可靠性。与传统的瓷绝缘子相比,复合绝缘子具有无法比拟的优点:1、结构简单；2、耐污性能好，硅橡胶材料的憎水性、迁移性、恢复性，并且在绝缘子表面积污后可以迁移到污层表面；3、制造工艺简单；4、重量轻、运输方便；5、性价比高；6、维护人力少、费用低；7、抗冰害能力强；8、高机械强度等级容易实现。

fxbw-10/70悬式绝缘子产品性能及作用

高压绝缘子

适用于架空线路中，将架空绝缘导线或裸导线连接在耐张杆或转角杆的金具上，从而将架空导线拉紧和绝缘，并起到防雷作用。 fxbw-10/70悬式绝缘子悬挂在输配电线路上，在悬式绝缘子的右端就是低电位，这时在悬式绝缘子的左右两端高低压电极之间形成一个空气间隙，主要用来提供雷击闪络通道和电弧放电通道，其动作电压比绝缘子本体低，而且必然先与绝缘子本体闪络之前动作，使雷电引流，保护悬式绝缘子和导线。当架空绝缘输电网受到直接雷击或者感应雷电时，悬式绝缘子左右两端引弧棒提供

的空气间隙能够在绝缘子闪络之前先动作放电，提供了雷电的闪络通道，在雷电闪络通道上建立起来的工频电弧或

者单相短路电流的弧根

，只能固定在引弧棒提供的高低电压电极上，而

不会流串到高压绝缘子

本体或导线上，从而避免了绝缘子伞群的烧伤，甚至烧断绝缘导线的现象发生。悬式绝缘子满足国际标准规定的线路绝缘子的各项技术标准，并且将绝缘子各种性能指标加以提高，尽量堵塞放电，在堵塞不住的情况下再以疏导方式加以防雷。悬式绝缘子和防弧金具二合为一，能够悬挂拉紧输电配电线路上，它相对于电杆可以水平拉紧安装，也可以垂直拉紧悬挂在线路支架上，具有很大的经济性和实用性。悬式绝缘子的引弧棒能够提供多次工频电弧的烧蚀，性能可靠，可以有效地防止悬式绝缘子因雷击损坏和绝缘导线雷击断线事故的发生。其中，悬式绝缘子芯棒两端的端头金具形状可以根据输配电线路连接的需要，不断改变其形状，以方便绝缘子在线路上的连接。

登瑞电气高压绝缘子型号：

fxbw6-10/70,fxbw-10/70,fxbw4-10/100,fxbw4-24/100,fxbw4-35/70,fxbw4-35/100,fxbw4-66/70,fxbw4-66/100,fxbw-10/70,fxbw4-100/100,fxbw4-220/100,fxbw4-220/160,fxbo-1/70,fxbw-6/70,fxbw-10/70,fxbow-10/70,fxbow6-10/70登瑞电气复合悬式绝缘子(如需配均压环请说明);合作支持：[b2b网站](#)

以上是fxbw-10/70合成悬式绝缘子详细信息，如果您对

fxbw-10/70合成悬式绝缘子

的价格、厂家、型号、参数、图片有什么疑问，请联系我们获取fxbw-10/70合成悬式绝缘子的最新信息。