

# FXBW-35-70复合悬式绝缘子

产品名称	FXBW-35-70复合悬式绝缘子
公司名称	乐清登瑞电气有限公司
价格	.00/支
规格参数	
公司地址	乐清市七里港镇曹田后村
联系电话	0577-27879560 13216019559

## 产品详情

乐清登瑞电气有限公司供应多种规格的【fxbw-35/70复合悬式绝缘子】产品，专业提供【fxbw-35/70复合悬式绝缘子】的价格、型号、图片,厂家直接供货价格优势明显,找【fxbw-35/70复合悬式绝缘子】生产厂家,就选登瑞电气,详情请来电咨询!

### 登瑞电气复合绝缘子产品类型

fxbw-----棒型悬式复合绝缘子

fpq-----复合针式绝缘子

fzsw-----复合支柱绝缘子

fs-----复合横担绝缘子

fcgw-----复合干式穿墙套管

fqe ( x ) -----电气化铁道用复合绝缘子

fjq-----电气化道用车顶复合绝缘子

### fxbw-35/70复合悬式绝缘子使用条件

环境温度 40 ~+40

海拔高度不超过 1500米

交流电源频率不超过 100hz

最大风速不超过 35m/s

地震强度不超过 八级

### fxbw-35/70复合悬式绝缘子产品特点

登瑞电气生产的fxbw-35/100复合悬式绝缘子体积小，重量轻，是相同电压等级瓷绝缘子的1/5~1/9左右，便于运输和安装。

fxbw-35/70复合悬式绝缘子机械强度高，结构可靠，性能稳定，安全运行裕度大，为线路和安全运行提供了保障。

登瑞电气生产的fxbw-35/70复合悬式绝缘子的电气性能优越，硅橡胶伞肯有良好的憎水性和迁移性，耐污性能好，抗污闪能力强，

fxbw-35/70复合悬式绝缘子能在重污秽地区安全运行，且不需要人工清扫，可免测零值维护。

登瑞电气生产的fxbw-35/70复合悬式绝缘子具有耐酸、碱性，耐热老化和耐电性能力，密封性能好，能确保其内绝缘不受潮等特点。

fxbw-35/70复合悬式绝缘子的抗脆性能好，防震力度强，不会发生脆断事故。

fxbw-35/70复合悬式绝缘子具有可换性，能与瓷等绝缘子与互换使用。合作支持：中国电气网

### 登瑞电气常用绝缘子型号

fxbw6-10/70；fxbw4-10/70；fxbw4-10/100；fxbw4-24/100；fxbw4-35/70；fxbw4-35/100；fxbw4-66/70；fxbw4-66/100；fxbw4-66/100d；fxbw4-110/70；fxbw4-100/100；fxbw4-220/100；fxbw4-22/160；fxbw4-220/160；fxbw4-330/160；fps-105/3；fpq1-10/4t20；fpq2-10/3t20；fs4-10/2.5；fs4-10/5；fs4-35/5；fs4-66/6；fs4-110/10；fzs3-12/5；fzs3-35/6；fzs3-40.5/6；fzsw3-40.5/6；fzs3-72.5/6；fzs3-126/10；fytX-110/100；fytX-220/100；fytXd-35/100

以上是fxbw-35/70复合悬式绝缘子详细信息，如果您对

fxbw-35/70复合悬式绝缘子

的价格、厂家、型号、参数、图片有什么疑问，请联系我们获取fxbw-35/70复合悬式绝缘子的最新信息。