

RD10A115C电源模块

产品名称	RD10A115C电源模块
公司名称	乐清市琪德电气有限公司
价格	2600.00/普通
规格参数	
公司地址	温州中国浙江温州乐清市乐成镇市岭生态工业园
联系电话	0577-62563188 13326197551

产品详情

直流屏充电模块的关键词: 电力智能高频开关充电模块,高频电力充电模块,电源模块, 电力智能高频开关电源模块, 电力用直流模块, 充电模块,电力电源模块, 电力充电模块,高频开关模块, 智能化电力整流模块,直流屏充电模块,直流专用高频充电模块, 全自动充电机、浮充电机 rd10a230c电源模块 专业制造品质, 诚信创造未来, 真诚服务到永远! 本公司还现货供应, 维修以下产品和同类产品, 老的模块维修, 改造。 本公司全新产品和维修产品免费保修一年。

电力智能高频开关电源模块,型号: rd05a230c, rd10a230c, rd10a115c,rd05a115c,rd20a230c,rd20a115c 特点 lcd汉字显示, 模块工作状态和工作参数一目了然,模块可脱离主监控器工作。 软件校准技术 自主均流技术及zvs软开关技术。 交流输入 输入额定电压: 380v(或220v), 50hz。 电压变化范围: 323v-437v (或187v-253v)。 频率变化范围: 50hz ± 10%。 直流输出输出额定值: 10a (05a)/220v或10a/110v 电压调节范围: 194v-291v或97v-145.5v 输出限流范围: (5%-100%) × 额定电流 稳压精度: 0.5% 稳流精度: 0.5% 纹波系数: 0.1% 转换效率: 94% (满负荷输出) 动态响应: 在20%负载跃变到80%负载时恢复时间 200 s, 超调 ±5% 可闻噪声: 55db 工作环境温度: -5 — 45 绝缘

绝缘电阻: 直流部分、系统部分与地之间相互施加500v/50hz的交流电压, 绝缘电阻>2m 。 绝缘强度: 交流部分与直流部分和机壳间, 直流部分与机壳间施加50hz的2kv 的交流电压, 一分钟无击穿, 无闪络。 模块四遥功能: 遥控: 开/关机、均浮充。 遥调: 输出电压、输出限流均连续可调。 遥测: 输出电压、输出电流。 遥信: 开/关机状态、故障类型。 结构外型: 模块尺寸: 165x238x340mm 或 133x238x355mm 模块重量: 7.5kg 本公司还现货供应, 维修以下产品和同类产品, 老的模块维修, 改造。 本公司全新产品和维修产品免费保修一年。 唯我独尊军工品质, 与全球人同享!