UPS塔式机科士达YDC3315容量15KV/13.5KW

产品名称	UPS塔式机科士达YDC3315容量15KV/13.5KW
公司名称	北京云汉星昴科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:科士达 型号:YDC3315 产地:深圳
公司地址	北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D14747
联系电话	13520606861 13520606861

产品详情

UPS塔式机科士达YDC3315容量15KV/13.5KW-莆田供应

莆田供应ups不间断电源科士达YDC3315容量15KV/13.5KW三进单出，小型用电设备备用电源稳压电源，断电延时，防雷击电源，可用办公电脑，***仪器，无线电话，应急照明等。

【型号】YDC3320

【额定容量】 20kVA/18KW

【输入输出制式】 三相输入，单相输出

【主路】

输入制式： L+N+PE

额定输入电压: 220/230/240Vac

输入电压范围: 208～478Vac

输入频率范围: 50/60±5Hz

输入功率因数: 0.98

【旁路】

额定输入电压： 220/230/240Vac

输入频率范围: 50/60±5Hz

电池: 电压 长机 192～240Vdc 192～240Vdc

【输出】

输出制式： L+N+PE

额定输出电压： 220/230/240Vac±1%

输出频率： 在线模式；跟踪旁路输入；电池模式：50/60±0.05%

输出功率因数： 0.9

输出波形失真度： ≤2%

【系统】

效率： 高达95%

过载能力： ≤125%额定负载5分钟后转旁路；≤150%额定负载1分钟后转旁路

【环境】

工作温度： 0～40 ° C

储存温度： – 40～70 ° C (电池： – 20 ° C～40 ° C)

相对湿度： 0%～95% RH (无凝露)

海拔高度： 海拔高度不应超出1000m，1000m以上参考IEC62040-3 标准降额，4000m

噪音 ＜50dB

莆田供应科士达YDC3315容量15KV/13.5KW在线式高频机三进单出机房配电，塔式方便安装，电池外接，冗余设计。高频机都不间断电源。科士达YDC3315适用医院机房，学校机房，银行机房，通信基站等。