

硬化耐磨地坪，车库地坪

产品名称	硬化耐磨地坪，车库地坪
公司名称	上海拓荒实业有限公司
价格	18.00/平方
规格参数	
公司地址	上海松江九亭易富路西88号
联系电话	86-02167626372 13585608844

产品详情

厚度	3mm
表面形态	有光
使用年限	15年以上
地坪特性	金属型：有极高耐磨性，永久抗腐蚀性，耐冲击，减少灰尘。非金属型：具有极高的耐磨性，减少灰尘，耐冲击性能佳。
适用范围	金属型：仓库、码头装卸区，车库，停车场，重型机械厂等。 非金属型：一般厂房、仓库、停车场、货仓式商场等。
施工工艺	
素地处理：	采用喷砂或打磨等方式造成粗糙表面，清除干净，用水充分润湿；

混凝土找平层：	用强度达到c25以上的混凝土，浇注厚度在30mm以上的水泥砂浆或50mm以上的细石混凝土；
金钢砂层：	先将2/3硬化剂(金属骨料或非金属骨料)均匀撒布，让材料充分吸收混凝土中水份，用抹光机械抹平；再将余下1/3硬化剂均匀撒布，抹平。当混凝土不被破坏时，再抹平，收光；
养护层：	抹平，收光后4~8小时当面层达到可上人强度时喷一层养护剂；
切割缝：	24小时后依设计规范进行切缝处理；
施工完成：	24小时后方可上人，养生期需28天以上(以25 ° c为准，低温开放时间需适度延长)

技术指标	
------	--

项 目	金属骨料	非金属骨料
抗折强度(28d,mpa)	13.5	11.5
抗压强度(28d,mpa)	90	80
耐磨度比(%)	350	300
表面强度(压痕直径,mm)	3.10	3.30

工艺图示	
------	--