

国标型聚乙烯土工膜1.0mm价格

产品名称	国标型聚乙烯土工膜1.0mm价格
公司名称	德州东方土工材料股份有限公司
价格	10.50/平方米
规格参数	断裂强度:22KN 伸长率:600% 幅宽:1-6m
公司地址	山东德州经济开发区北辰路
联系电话	0534-8823019 18653423817

产品详情

土工膜 geomembrane 一种以聚合物为基本原料的防水阻隔型材料，如聚乙烯（PE）土工膜，聚氯乙烯（PVC）土工膜，氯化聚乙烯（CPE）土工膜及各种复合土工膜等。

高密度聚乙烯(HDPE)土工膜 high density polyethylene geomembrane是以中（高）密度聚乙烯树脂为原料生产的，密度为0.94g/cm³或以上的土工膜。

光面土工膜 smooth geomembrane 膜的两面均具有光洁、平整外观的土工膜。

糙面土工膜 textured geomembrane经特定的工艺手段生产的单面或双面具有均匀的毛糙外观的土工膜。拉伸强度 tensile strength

在拉伸试验中，试样直至断裂为止,单位宽度所承受的拉伸应力（kN/m）。

拉伸断裂应力 tensile break stress在试验试样断裂破坏瞬间的拉伸应力。

拉伸屈服应力 tensile yield stress在拉伸应力-应变屈服点处的应力。

偏置屈服应力 offset yield stress应力-应变曲线偏离线性达规定应变百分数（偏置）时的应力。

断裂伸长率 elongation at break在拉力作用下，试样断裂时标线间距离的增加量与初始标距之比，以百分数表示