

# 进口PVDF板，3mm厚PVDF板

产品名称	进口PVDF板，3mm厚PVDF板
公司名称	佛山市三禾工程塑胶材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区机场路口斜对面
联系电话	0757-63365147 13026792980

## 产品详情

pvdf板（白色/深灰色）：中文聚二偏氟乙烯板，英文名称 polyvinylidene fluoride，是用pvdf树脂经过高温挤出成板材，是一种相当纯净的聚合物，它不含紫外稳定剂、热稳定剂、软化剂、润滑剂或阻燃剂等添加剂。pdf板材可用pvdf焊条进行焊接成槽体和设备。用来承装各种化学液体。特别适合用于纯水系统和半导体行业中纯净化学试剂的传输。由于pvdf的化学惰性，它几乎不与任何介质发生反应。

耐温度高（可在172度下持续工作），优良的抗化学腐蚀及抗水解性能，突出的抗紫外线和耐候性能。机械强度高、刚性好、耐蠕变性能好、良好的滑动性和耐磨性能、固有的低可燃性，电绝缘性能好。产品参数：吸水性 din53495 0.04% 无毒无害性 eec90/128 - 抗冲击韧度 iso179 252kj/m<sup>2</sup> 摩擦系数 din53375 0.34 缺口冲击韧度 iso179 22kj/m<sup>2</sup> 燃烧性能 ul94 v-0 抗弯强度 iso178 80mpa 弹性模量 iso527 2000mpa 耐氯碳酸水性(ckw) + 热畸变温度 iso75 145 热线性膨胀系数 din53752 1.2k<sup>-1</sup>\*10<sup>4</sup> 耐酮性 0 热导率 20 din52612 0.13w/(mxk) pvdf板特点：具有比同类的聚四氟乙烯更高的刚度和承压能力，但光滑性和电气绝缘性稍逊。它具有低温条件下的高强度和高韧性，可自行熄灭。其工作温度在-60 到+150 之间。

pvdf对氯化物，溴化物以及能量射线均可保持稳定。高温时酯和酮溶液均可对其造成侵蚀编辑本段pvdf板缺点：燃烧时含有氟的烟，不易粘接。

pvdf板用途：半导体，液晶关联装置等的电子工业领域，化学装置领域,食品加工机器，包装机器的各种零部件、管道、密封件、泵部件、旋转碟、阀门、滑轨等。适用于石化、化工、冶金、食品、造纸、纺织、

管道，密封件，泵部件，旋转碟，阀门，止流阀，萃取离

心器，嵌齿轮，管道连接，滑轨。制药和原子能工业的元件制造。pvdf板规格尺寸：

8-100mm\*510mm\*1000mm 3-30mm\*1000mm\*2000mm 产地：德国、美国、日本等地。

<http://www.psu-peek.com> 手机：13026792980 联系人：林先生 佛山三禾工程塑胶材料有限公司

，坐落在美丽富饶的佛山南海区，本公司是一家专业从事高级工程塑料、特种材料进口出口的专业性企业，公司秉承服务第一、质量第一、客户至上的经营理念。主要经营各种进口工程塑胶材料；耐高温绝缘材料；peek板材/peek棒材；pbi板材/pbi棒材；pps板材/pps棒材；upe板材/upe棒材；ptfe板材/ptfe棒材；fr-4环氧板材/fr4环氧棒材；pom板材/pom棒材；cpvc板材/cpvc棒材；psu板材/psu棒材；pes板材/pes棒材；pu板材/pu棒材；pc板材/pc棒材；pei板材/pei棒材；pvdf板材/pvdf棒材；mc尼龙板材/mc尼龙棒材；pa尼龙板材/pa尼龙棒材；pbt板材/pbt棒材；pai板材/pai棒材；pe板材/pe棒材；pp板材/pp棒材；pvc板材/pv

c棒材；petp板材/petp棒材；pi板材/pi棒材；pmma有机玻璃亚克力板材/pmma有机玻璃亚克力棒材；电木板材/电木棒材；电布板材/电布棒材；冷冲板材；pfcc酚醛树脂棉板材/pfcc酚醛树脂棉棒材；防静电pvc板材/防静电pvc棒材；防静电尼龙板材/防静电尼龙棒材，