

脱水防锈油

产品名称	脱水防锈油
公司名称	马鞍山华之杰金属表面处理剂有限公司
价格	23.00/公升
规格参数	
公司地址	马鞍山开发区梅山路1501号
联系电话	86-05556713143 18955527883

产品详情

快干脱水防锈油

一. 应用说明:

本产品由脱水剂、防锈添加剂、中轻质石油分馏配制而成。能在室温下将工件表面的大量水分脱除，具有脱水、防锈的双重功能，在工序间防锈期达六个月以上。本品适用于湿喷砂、钢铁件的加工，以及金属的电镀、表面处理、化学除锈、水剂清洗等工序间需脱除水分的防锈。本产品简化了防锈工艺，提高防锈质量，同时也适用于各种金属制品的运输防锈及长期储存防锈。特别适用于钢铁常温发黑或磷化后的脱水封闭。亦可直接用作防锈剂保存产品。

二. 质量指标：符合航空工业部q/6s90-79标准。

外观	棕红色透明油状液体	目 测
脱水性	45#钢	合格
	5天	sy2756-76s
湿热试验	45#钢	合格
腐蚀试验	5天	sy2752-74s

迭片试验	45#钢	合格
	5天	sy1576-77s

使用方法：

金属制品在水剂清洗液中清洗干净，经自来水漂洗，即可浸入脱水油中。

浸油时间为2min以上，并且要不时抖动零件，对于有孔隙、盲孔内腔等零件，更要注意翻动、抖动，以使脱水彻底。

油槽底部应设计成锥型，并装有排水阀门，以便定期排除沉积在底部的水和污染物等。在离油槽底部不低于200mm距离处，应设有活动的网状或多孔隔板，防止工件沉底影响脱水效果。

注意事项：

1. 常温下使用，避免明火，防止发生火灾。
2. 油槽在不使用时应加盖，以免油品污染和挥发。
3. 需脱水的金属件一定清洗干净后再转入此槽中。
4. 要经常注意排除置换出来的水分，当发现油已经严重乳化或脱水能力明显下降时，可更换新油。

五、 产品包装：

25公升塑料桶包装。