

MoldMAX HH铜合金用途 棒材 板材

产品名称	MoldMAX HH铜合金用途 棒材 板材
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

Brush Wellman MoldMAX HH铜合金 MoldMAX HH 化学成份% 镍1.6~2.0 钴0.2~0.3 铜

余量出厂状态 40HRC MOLDMAX是由Brush Wellman公司生产之度镀铜合金。适用于塑胶模，具备下列特性：1?高热传导性2?优良的抗腐蚀性3?优良的抛光性4?优良的抗磨性5?优良的抗粘着性6?优良的机械加工性7?度和高硬度8?极优良的焊接性MOLDMAX广泛用于制造注塑模或钢模中的镶件和模芯。用作塑胶模具中的镶件时，可有效地降低热集中区的温度，简化或者省去冷却水道设计。MOLDMAX现有出厂的规格包括；经锻轧成型的圆材和扁材，挤压成型的管材，经机械切削加工的芯棒（Core Pins），铸锭和各类铸造型材。MOLDMAX的极优良热传导性比模具钢材优越约3~4倍。此特性可确保塑胶制品快速及均匀地冷却，减少制品的变形，外形细节不清晰及类似的缺陷，在多数情况下可显著地缩短产品的生产周期。碲青铜C14500碲铜线尊敬的客户：在长期的生产经营合作中贵我双方建立了长期的良好的互惠共赢合作关系介绍我们新研发的（碲青铜C14500碲铜线）。MoldMAX HH铜合金碲青铜材料美国ASTM标准牌 C14500是美国根据其工业发展要求在上世纪60年代研制成功的一种高导易切削铜合金材料用以填补铜合金紧密加工材料的空白。MoldMAX HH铜合金 C14500碲铜合金材料作为一种gao档高导易切削铜合金材料主要有以下应用领域：1.gao档电子电器元器件如电子接插件、新能源汽车接插件、太阳能发电站接插件等；2.各类汽车、机械需抗电弧耐烧蚀开关；3.需要一定强度并精密加工的铜合金零部件；4.焊割设备喷嘴;5.gao档水暖管件;6.电机零部件。