

# 国内安装氩气管道的公司，国内安装氩气管道的厂家，菏泽花王容器

产品名称	国内安装氩气管道的公司，国内安装氩气管道的厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

国内安装氩气管道的公司，国内安装氩气管道的厂家，菏泽花王容器土壤电阻率小于 $50 \Omega \cdot m$ 时，水平接地极锌层厚度不应小于1mm，垂直接地极锌层厚度不应小于3mm；当土壤电阻率大于或等于 $50 \Omega \cdot m$ 时，水平接地极锌层厚度不应小于0.5mm，垂直接地极锌层厚度不应小于3mm。在进行区域性阴极保护时，宜采用牺牲阳极法，接地体应兼作阳极；当土壤电阻率不大于 $20 \Omega \cdot m$ 时，水平接地极锌层厚度不应小于3mm，国内安装氩气管道的公司，国内安装氩气管道的厂家，菏泽花王容器垂直接地极锌层厚度不应小于5mm；当土壤电阻率大于 $20 \Omega \cdot m$ 且不大于 $50 \Omega \cdot m$ 时，水平接地极锌层厚度不应小于3mm，垂直接地极锌层厚度不应小于3mm；土壤电阻率大于 $50 \Omega \cdot m$ 时，水平接地极锌层厚度不应小于0.5mm，垂直接地极锌层厚度不应小于3mm。

3 当使用铜质材料时，阴极保护应采用外加电流法。

6.3.4 地下金属导体间的连接宜采用放热焊接方式；当采用通常的焊接方法时，国内安装氩气管道的公司，国内安装氩气管道的厂家，菏泽花王容器焊接处应做防腐处理。

### 条文说明

6.3.1 本条部分采用了现行国家标准《雷电防护 第3部分：建筑物的物理损坏和生命危险》GB/T 21714.3-2015表7的规定。

6.3.2 区域接地材料统一使用一种材质，国内安装氩气管道的公司，国内安装氩气管道的厂家，菏泽花王容器可避免因不同材质的电位差产生电偶腐蚀。

6.3.3 本条是对设备、管道和建筑物已做防腐蚀保护（如阴极保护），则接地工程不能消耗保护电流使阴极保护失效；若设备、管道和建筑物是钢质材料，接地体宜选用电位较铁负的金属材料（如锌等），对设备、管道和建筑物没有加速腐蚀的危险，同时还有保护作用。在该区域内使用铜材，国内安装氩气管道的公司，国内安装氩气管道的厂家，菏泽花王容器不采取措施会形成电偶腐蚀。

