

# YASKAWA安川开关PSKL-020BJBA使用安全

产品名称	YASKAWA安川开关PSKL-020BJBA使用安全
公司名称	上海菱联自动化控制技术有限公司
价格	2299.00/件
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区华江路129弄6号J
联系电话	13052291157

## 产品详情

hyt300矿用永磁开关控制器 (永磁断路器用)

矿用永磁开关控制器

(永磁断路器用)主要应用于6kv、10kv、35kv配电线路中的各种永磁真空接触器、断路器、重合

空断路器中，对永磁开关的合闸、分闸过程进行控制。外型尺寸为205\*150\*38mm

采用的电力电子控制技术、开关元件采用较电压电流裕量的igbt，体积小205\*150\*38mm

1.工作电压范围宽ac60-150v可正常工作。

2.交流100v输入电压断电或欠压时，可实现自动分闸、合闸闭锁、和电容自动放电的功能，2分钟内能将电容的电能

能存留。

3.集成了电容充电功能，不需要另配电容充电模块，配电容就可直接使用,可以直接为1~10万 $\mu$ f的储能电容稳压充

达dc160a。

4.无触点，智能化控制，通过通信，远程可以设定控制参数。

5.内部分别设定合闸、分闸可操作电压告警，合分闸位置检测可以使用接近开关，也可以使用辅助触点。

6.合分闸操作可以使用本地按钮、100v有源远程线控、485通信。

7.控制器的状态可以通过指示灯显示，详细情况也可以通过485总线读取。

8.性好。一体化设计，不使用电容充电电源，使开关厂商进一步降了成本。

9.预留有两路开入检测接口，可以根据控制需求，实现闭锁或其它组合逻辑功能。

10.如果使用两个电容器，分别为合、分闸线圈提供操作电源，可以驱动永磁机构，实现速合、分，或重合闸功能。

开关控制器内部由三个指示灯供开关状态指示用。

1、合闸位指示灯：灯亮表示开关处于合闸位置。闪烁表示分闸电压不足。

2、分闸位指示灯：灯亮表示开关处于分闸位置。闪烁表示不能合闸，不备合闸的条件。

3、告警指示灯：灯亮表示合闸或分闸操作电压于可操作电压（告警电压）或分合闸位置不妥。

YASKAWA安川 安川继电器

RB3P-G30DC

RB4P-G21DC

RB4P-G40DC

RB4P-G22DC

RB-3P530V2CL 2023.4.4以发顺企

RB-3P521V2CL

RI-D25MC

DI-C15MHC

2极型继电器线圈规格

RZDR-E20DC/D1H

RZDR-E20DC/D50

RZDR-E20DC/D24

RZDR-E02DC/D1H 2022.6.27以发慧聪

RZDR-E02DC/D50

RZDR-E02DC/D24

4极型继电器线圈规格

RZDR-E40DC/D1H

RZDR-E40DC/D50以上已发

RZDR-E40DC/D24

RZDR-E04DC/D1H

RZDR-E04DC/D50

RZDR-E04DC/D24

RZDR-E40DC

RZDR-E04DC

RZDR-E20DC

RZDR-E02DC

安川全角度传感器—PSMT

PSMT-A302

PSMT-A452

防雨型转换开关

PLWG-GS24

PLWG-GSB34

微动开关—PPUU

PPUU-G10

PPUU-G01

旭光电机

动车内门用传感器KD100

门用传感器SN-250

屏蔽门专用HOA-9018-T1

多极继电器

RB-2D2420

RB-2D2520

RB-2D420

RB-2D520

RB-5AB