

# 国内安装氧气管道的公司，国内安装氧气管道的厂家，菏泽花王容器

产品名称	国内安装氧气管道的公司，国内安装氧气管道的厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

国内安装氧气管道的公司，国内安装氧气管道的厂家，菏泽花王容器锌包钢材料是以低碳钢和高纯锌为原料，通过热压形成的双金属复合材料。锌本身就是阴极保护材料，选用厚锌层就是兼顾地下其他金属构筑物的防腐蚀作用，结合现行国家标准《埋地钢质管道阴极保护技术规范》GB/T21448可计算，达到不再做阴极保护，实现接地和阴极保护于一体；用高纯锌是为了解决延缓自腐蚀发生，提高保护的使用效率和使用寿命；里面有碳钢材料是为了增加接地体的机械强度、热稳定性和机加工性能。锌的pH为6~12时，腐蚀速度很低。国内安装氧气管道的公司，国内安装氧气管道的厂家，菏泽花王容器在蒸馏水中典型的腐蚀速度是0.015mm/a~0.15mm/a，在海水的典型腐蚀速度是0.020mm/a~0.070mm/a（《尤利格腐蚀手册》R·温斯顿·里维主编，杨武等译，化学工业出版社，2005年）。故在绝大多数土壤环境中（pH为7~8.5）是适用的，且锌层厚度越厚，抗腐蚀性能越好，使用年限越长。

根据现行标准《埋地钢质管道阴极保护技术规范》GB/T21448，可以粗略计算垂直接地极的使用年限。表4腐蚀数据来自美国加利福尼亚国家海军土木工程实验室公布的实验数据，环境：美国加州海岸附近的美国海军土木工程实验室内，国内安装氧气管道的公司，国内安装氧气管道的厂家，菏泽花王容器电阻率为12 $\cdot$ m。引用的腐蚀数据如下：对比表3、表4，在镀锌钢棒与软钢棒电连接后，软钢的腐蚀大大降低了，即锌延缓了钢铁的腐蚀速度，具有保护功能。国内安装氧气管道的公司，国内安装氧气管道的厂家，菏泽花王容器垂直接地极锌层自然腐蚀计算：锌包钢材料由于锌层较厚，其腐蚀发生主要在锌上。由于接地网的氧浓差腐蚀因素，垂直接地极的腐蚀包括自然腐蚀、水平接地网材料的电化学腐蚀。a.选用30、长2.5m、锌层厚度为5mm的锌包钢，其中锌重为7kg，国内安装氧气管道的公司，国内安装氧气管道的厂家，菏泽花王容器总重为12.6kg。