

# 不锈钢齐平型清扫孔生产厂家

产品名称	不锈钢齐平型清扫孔生产厂家
公司名称	沧州乾图管道有限公司
价格	150.00/件
规格参数	产地:沧州 品牌:乾图管道 可售卖地:全国
公司地址	河北盐山经济开发区蒲洼城园区蒲城路（瑞达公司院内）
联系电话	17370273862 17370273862

## 产品详情

河北乾图管道装备有限公司。人孔已有成型产品，直径通常为600mm。人孔中心距地板一般为750mm。便于工作人员在安装、清洁、维护时进出油罐或通风。

常压人孔是的人孔，是不带压力的人孔，一般安装在罐顶，不锈钢水平吊盖人孔，是制作工人或者修护工人在建罐、清罐、倒罐时的出入口，而人孔的强度和密封是技术关键，但先对于带压人孔来说，灌顶用水平吊盖人孔，常压人孔强度和密封性要求次之。人孔的安装应与进出油管线相隔不大于90。当只设一个人孔时，人孔，应将其置于罐顶透光孔的对面；当设2个人孔时，平焊法兰水平吊盖人孔，其中一个设在透光孔的对面，另一个应至少与个人孔相隔90。我公司制造各种人孔旋转快开人孔卫生级360旋转盖快开人孔、不锈钢圆形常压360旋转盖外（快）开人孔法兰和盖板上加工有密封圈，在施工中要特别注意密封用3mm厚石棉橡胶垫片，不允许有折裂。安装人孔盖板上紧螺栓时，要成对角均与用力，以防孔盖变形。保护。

垂直吊盖人孔生产厂家，没有质量，明天没有销量客户的质量需求，就是我们晟拓管道人孔厂家的工作标准;生产没有质量的常压人孔，等于制造无用的垃圾.我们认为只有不的产品，没有挑剔的客户,核心竞争力是什么?我认为常压人孔是在市场上可以赢得客户的支持与信赖.

由于人孔安装在油罐的下层体圈上，防渗漏就显得特别重要。要求两法兰结合面必须保证其平直度，无飘扭现象。加强板和法兰应尽量在整块钢板上切割而不拼接。法兰和盖板上加工有密封圈，在施工中要特别注意保护。密封用3mm厚石棉橡胶垫片，不允许有折裂。安装人孔盖板上紧螺栓时，要成对角均匀用力，以防孔盖变形。

灌顶人孔生产家人孔是安装在储罐顶上的安全应急通气装置，通常与防火器、机械呼吸阀配套使用，既能避免因意外原因造成罐内急剧超压或真空时，损坏储罐而发生安全事故，又有起到安全阻火作用，是保护储罐的安全装置，特别适用于贮存物料以封顶的拱顶常压罐。具有定压排放、定压吸入、开闭灵活、

安全阻火、结构紧凑、密封性能好、安全可靠等点。人孔分为紧急泄压人孔、防爆阻火呼吸人孔、罐顶人孔、罐壁人孔和带芯人孔等。