

易事特UPS电源EA902HRT 单进单出 外置电池 长机 可配置电池包

产品名称	易事特UPS电源EA902HRT 单进单出 外置电池 长机 可配置电池包
公司名称	上海链驰电源科技有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	品牌:易事特 型号:EA902HRT 电源类型:机架式单进单出
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	13120546664 13120546664

产品详情

易事特UPS电源EA902HRT 单进单出 外置电池 长机 可配置电池包

输出电压设定208V/220V/230V/240V。

型号	EA901HRT/EA	EA902HRT/EA	EA903HRT/EA	EA906HRT/EA	EA9010HRT/E
	901SRT	902SRT	903SRT	906SRT	A9010SRT
标称容量	1KVA	2KVA	3KVA	6KVA	10KVA
输入					
额定电压	220Vac				
额定频率	50Hz/60Hz自适应				
电压范围	110Vac~295Vac ± 5V (半载) , 140Vac~295Vac ± 5V (满载)				
频率范围	45Hz~55Hz (50Hz) , 55Hz~65Hz (60Hz)				
功率因数	0.98			0.99	
旁路电压范围	186Vac~252Vac (可设置)				
相数	单相三线 (1 +N+PE)				
输出					
额定电压	208Vac/220Vac/230Vac/240Vac				
功率因数	0.9				
输出功率 (伏安/瓦特)	1000VA/900W	2000VA/1800W	3000VA/2700W	6000VA/5400W	10000Va/9000W
电压稳定度	± 1%				
负载峰值比	3:1				
频率范围	市电模式: 与输入频率相同; 电池模式: (50/60 ± 0.2) Hz				
锁相速率	1Hz/s				
总电压谐波失真度	线性负载满载时 < 3%; 非线性负载满载时 < 5%				
转换时间					

市电模式到电池模式	0ms				
电池模式到市电模式	0ms				
市电模式到旁路模式	0ms				
旁路模式到市电模式	0ms				
ECO模式转换断电	10ms				
整机效率	90%			92%	
	ECO 94%			ECO 98%	
过载能力	105%~150%时30s转旁路模式，并报警提示； > 150%时300ms转旁路模式，并报警提示			105%~125%时3min转旁路模式， 并报警提示；125%~150%转 旁路模式，并报警提示	
自动恢复功能	有				
电池					
电池类型	全密封免维护的铅酸电池				
标称直流电压	24VDC	48VDC	72VDC	192VDC	192VDC
电池数量PCS	2	4	6	16	16
充电器					
充电方式	三段式充电，均浮充自动转换				
充电能力	标机回冲到90% < 8H				
系统					
绝缘电阻	> 2M (500VDC)				
绝缘强度	(输入、输出对地) 2820Vdc, 1min, 漏电流小于3.5mA, 无飞狐				
电涌保护	达到IEC60664-1规定的IV类安装位置要求，即承受1.2/50us+8/20us混合波能力不低于6KVA/3KA				
防护等级	20				
噪音	50dB			55dB	
运行环境					
工作温度	0~40				
储藏温度	-25 ~55				
工作湿度	20~90% (无水凝)				
海拔高度	0m < 海拔1500m, 大于1500降额使用				
主机尺寸 (w × D × H) mm	440 × 468 × 88	标机：482 × 560 × 88 (2U)		主机：482 × 485 × 132 (3U)	电池包：482 × 565 × 132 (3U)
	(2U)	长机：482 × 468 × 88 (2U))