

# 常州欧标H型钢HEM550

产品名称	常州欧标H型钢HEM550
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	4520.00/吨
规格参数	材质:S275JR+AR 用途:建筑钢结构、机械制造、冶金设备 执行标准:EN10025、DIN-1025
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

## 产品详情

常州欧标H型钢HEM550 个别工厂还引进了Supercarb直生式渗碳法的设备和工艺。目前在汽车、摩托车、工程机械、轴承、齿轮、紧固件行业的可控渗碳、碳氮共渗、氮碳共渗技术已达相当普及程度。上世纪80年代以来，本土设备制造企业已能成系列生产密封多用炉、推杆连续炉渗碳、淬火、清洗、回火生产线和网带炉生产线。应运而生的尚有与之相配套的碳势和工艺过程自动控制系统商品生产供应。年代以来，设备制造企业相继在国内建立合资，独资生产厂，为热处理企业提供了可靠性高，价格可以接受的先进设备。

欧标H型钢HEA规格表：  
HEA100欧标H型钢 96\*100\*5\*8 S235/S275/S355 16.70  
HEA120欧标H型钢 114\*120\*5\*8 S235/S275/S355 19.90 HEA140欧标H型钢 133\*140\*5.5\*8.5 S235/S275/S355 24.70  
HEA160欧标H型钢 152\*160\*6\*9 S235/S275/S355 30.40 HEA180欧标H型钢 171\*180\*6\*9.6 S235/S275/S355 35.50  
HEA200欧标H型钢 190\*200\*6.5\*10 S235/S275/S355 42.30 HEA220欧标H型钢 210\*220\*7\*11 S235/S275/S355 50.50  
HEA240欧标H型钢 230\*240\*7.5\*12 S235/S275/S355 60.30  
HEA260欧标H型钢 250\*260\*7.5\*12.5 S235/S275/S355 68.2 HEA280欧标H型钢 270\*280\*8\*13 S235/S275/S355 76.4  
HEA300欧标H型钢 290\*300\*8.5\*14 S235/S275/S355 88.3 HEA310欧标H型钢 310\*300\*9\*15.5 S235/S275/S355 97.6  
HEA330欧标H型钢 330\*300\*9.5\*16.5 S235/S275/S355 105 HEA350欧标H型钢 350\*300\*10\*17.5 S235/S275/S355 112  
HEA390欧标H型钢 390\*300\*11\*19 S235/S275/S355 125 HEA450欧标H型钢 440\*300\*11.5\*21 S235/S275/S355 140  
HEA500欧标H型钢 490\*300\*12\*23 S235/S275/S355 155 HEA550欧标H型钢 540\*300\*12.5\*24 S235/S275/S355 166  
HEA600欧标H型钢 590\*300\*13\*25 S235/S275/S355 178 HEA650欧标H型钢 640\*300\*13.5\*26 S235/S275/S355 190  
HEA700欧标H型钢 690\*300\*14.5\*27 S235/S275/S355 204  
HEA790欧标H型钢 790\*300\*15\*28 S235/S275/S355 224 HEA900欧标H型钢 890\*300\*16\*30 S235/S275/S355 252  
HEA1000欧标H型钢 990\*300\*16.5\*31 S235/S275/S355 272

欧标H型钢HEB规格表：  
欧标h型钢 heb100 规格100\*100\*6\*10 欧标h型钢 heb120 规格120\*120\*6.5\*11 欧标h型钢 heb140 规格140\*140\*7\*12  
欧标h型钢 heb160 规格160\*160\*8\*13 欧标h型钢 heb180 规格180\*180\*8.5\*14 欧标h型钢 heb200 规格200\*200\*9\*15  
欧标h型钢 heb220 规格220\*220\*9.5\*16 欧标h型钢 heb240 规格240\*240\*10\*17 欧标h型钢 heb260 规格260\*260\*10\*17.5  
欧标h型钢 heb280 规格280\*280\*10.5\*18 欧标h型钢 heb300 规格300\*300\*11\*19 欧标h型钢 heb320 规格320\*300\*11.5\*20.5  
欧标h型钢 heb340 规格340\*300\*12\*21.5 欧标h型钢 heb360 规格360\*300\*12.5\*22.5 欧标h型钢 heb400 规格400\*300\*13.5\*24  
欧标h型钢 heb450 规格450\*300\*14\*26 欧标h型钢 heb500 规格500\*300\*15.5\*28 欧标h型钢 heb550 规格550\*300\*15\*29  
欧标h型钢 heb600 规格600\*300\*15.5\*30 欧标h型钢 heb650 规格650\*300\*16\*31 欧标h型钢 heb700

规格700\*300\*14\*32 欧标h型钢 heb800 规格800\*300\*17.5\*33 欧标h型钢 heb900 规格900\*300\*18.5\*35 欧标h型钢 heb1000 规格1000\*300\*19\*36 欧标H型钢HEM参数表：欧标H型钢HEM100 规格120x106x12x20 米重41.8KG 材质S355J0/J2 欧标H型钢HEM120 规格140x126x12.5x21 米重52.1KG 材质S355J0/J2 欧标H型钢HEM140 规格160x146x13x22 米重63.2KG 材质S355J0/J2 欧标H型钢HEM160 规格180x166x14x23 米重76.2KG 材质S355J0/J2 欧标H型钢HEM180 规格200x186x14.5x24 米重88.9KG 材质S355J0/J2 欧标H型钢HEM200 规格220x206x15x25 米重103KG 材质S355J0/J2 欧标H型钢HEM220 规格240x226x15.5x26 米重1G 材质S355J0/J2 欧标H型钢HEM240 规格270x248x18x32 米重157KG 材质S355J0/J2 欧标H型钢HEM260 规格290x268x18x32.5 米重172KG 材质S355J0/J2 欧标H型钢HEM280 规格310x288x18.5x33 米重189KG 材质S355J0/J2 欧标H型钢HEM300 规格340x310x21x39 米重238KG 材质S355J0/J2 欧标H型钢HEM320 规格359x309x21x40 米重245KG 材质S355J0/J2 欧标H型钢HEM340 规格377x309x21x40 米重248KG 材质S355J0/J2 欧标H型钢HEM360 规格395x308x21x40 米重250KG 材质S355J0/J2 欧标H型钢HEM400 规格432x307x21x40 米重256KG 材质S355J0/J2 欧标H型钢HEM450 规格478x307x21x40 米重263KG 材质S355J0/J2 欧标H型钢HEM500 规格524x306x21x40 米重270KG 材质S355J0/J2 欧标H型钢HEM550 规格572x306x21x40 米重278KG 材质S355J0/J2 欧标H型钢HEM600 规格620x305x21x40 米重285KG 材质S355J0/J2 欧标H型钢HEM650 规格668x305x21x40 米重293KG 材质S355J0/J2 欧标H型钢HEM700 规格716x304x21x40 米重301KG 材质S355J0/J2 欧标H型钢HEM800 规格814x303x21x40 米重3G 材质S355J0/J2 欧标H型钢HEM900 规格910x302x21x40 米重333KG 材质S355J0/J2 欧标H型钢HEM1000 规格1008x302x21x40 米重349KG 材质S355J0/J2 欧标H型钢HEM900 规格910x302x21x40 米重333KG 材质S355J0/J2 欧标H型钢HEM1000 规格1008x302x21x40 米重349KG 材质S355J0/J2 欧标H型钢HEA/HEB/HEM：KR法的主要原理是以一个外衬为耐火材料的搅拌器浸入铁水罐熔池内一定深度进行旋转搅拌，使铁水形成漩涡，并将加入的熔剂卷入铁水中，在充分的动力学效果下与铁水进行混合、反应的一种方法。这一方法原来一直用于铁水脱硫，武钢在上世纪70年代从日本引进，目前在国内已得到广泛应用。重钢在210t公称容量的KR脱硫装置上进行了KR法脱硅试验。从试验结果可看出：铁水脱硅率随脱硅剂加入量增大而提高；尽管进KR站铁水的温度较高炉出铁温度稍低，但充分搅拌的动力学效果更有利于提高脱硅率。