

绵阳钢塑焊接土工格栅找晟坤工程绵阳整体格栅

产品名称	绵阳钢塑焊接土工格栅找晟坤工程绵阳整体格栅
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.70/m ²
规格参数	钢塑格栅:30-150KN 钢塑格栅网孔:125*125mm 钢塑格栅幅宽:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

绵阳钢塑焊接土工格栅找晟坤工程绵阳整体格栅产品主要应用于高速公路、铁路、市政、能源、水利及环境绿化与基础建设领域，公司产品被青藏、哈大、京沪高速铁路，京珠、连霍等高速公路等多项国家工程广泛采用，受到工程界、设计施工单位及广大用户的****。公司拥有***产品研发和产品质量检测，并与全国十几家科技设计单位、大专院校建立了密切的协作关系。产品营销网络遍布全国，在北京、广东、内蒙、西南等地区设有分公司和直销仓库，同时努力开拓海外市场，产品销往美国、德国、意大利、俄罗斯、南非、巴西、越南等国家。以高强钢丝（或其他纤维），经特殊处理，与聚（PE）或聚丙烯（PP），并添加其他助剂，通过挤出使之成为复合型高强抗拉条带，且表面有粗糙压纹，则为高强加筋土工带。由此单带，经纵、横按一定间距编制或夹合排列，采用特殊强化粘接的熔焊技术（超声波焊接技术）焊接其交接点而成型，则为加筋土工格栅。下面对采用DIN标准和ISO标准的HSK刀柄的精度和联接刚度作一对比分析。精度HSK刀柄的精度包括轴向精度和径向精度。由于采用DIN标准和ISO标准的HSK刀柄均利用端面进行轴向，因此二者都具有很高的轴向精度(.1mm)，不存在差异。由于HSK刀柄利用锥面实现径向定心，因此其径向精度由HSK刀柄锥面大端与主轴锥孔大端的配合状况决定。以HSK-A63型刀柄与主轴为例，按DIN标准进行制造时，大端处的平均过盈量为8Micro;m而按ISO标准进行制造时，大端处的平均过盈量为12Micro;m。钢塑土工格栅作为一种新型的高强度土工合成材料，具有以下优势和应用范围：首先，其较高的抗拉强度和延伸率可以有效地提高土体的承载能力和稳定性；其次，具有良好的耐腐蚀性能和耐久性，可以在各种复杂环境下长期稳定存在；第三，可以广泛应用于各种土工工程中，如路基增强、桥台加固、隧道衬砌等；最后，还可以在园林景观、水土保持等领域得到广泛应用。

一、钢塑土工格栅施工要点：