

# 日本旭化成 Leona PA66 FR370 FR561 FR650 无卤阻燃PA66 防火尼龙原材料

产品名称	日本旭化成 Leona PA66 FR370 FR561 FR650 无卤阻燃PA66 防火尼龙原材料
公司名称	上海忠塑塑化有限公司
价格	1.68/千克
规格参数	品牌:日本旭化成 牌号:FR561 用途级别:汽车部件 电器部件 工程部件
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	021-80468006 13120932899

## 产品详情

日本旭化成 Leona PA66 FR370 FR561 FR650 无卤阻燃PA66 防火尼龙原材料

产品名称：日本旭化成PA66

产地：日本 苏州 深圳

加工性能：注塑成型

特性：无卤阻燃，高刚性，机械强度高，耐疲劳性好，韧性好，耐翘曲性，良好的耐热性，尺寸稳定，良好的加工性能。

应用：汽车部件、电子电器部件、工程部件、家电部件、体育用品等。

PA66是聚己二酰己二胺缩聚物，俗称尼龙66，简称PA66，在PA系列中是产量极大、用途极广的品种。不同聚合工艺的PA66性能指标也不同，从而组成了PA66系列及其改性品种，常用品种如均聚PA66、GFPA66、增韧PA66、超韧性PA66、阻燃PA66等。按成型工艺也可分为注射级、挤出级、吹塑级等，其中以注射用料为主。

粒子图片（仅供参考）

PA66性能特点：PA66基本性能特点与PA6相似，但综合性能优于PA6，其基本性能如下（1）PA66的强度、刚性、疲劳强度、抗蠕变性优于PA6，但耐冲击及韧性小于PA6，PA66的高温力学性能优于PA6，但耐低温性低于PA6；（2）成型收缩率大于PA6，吸水率小于PA6；（3）PA66热性能好，熔点高，约为255度，连续使用温度为105度，热变形温度75度，但瞬间耐热温度很高，阻燃性达到UL94 V-2等级，为自熄低烟塑料；（4）PA66电性能良好；（5）PA66耐蚀性良好，对润滑剂、液压油、机油、冷却剂、制冷剂、洗涤剂、脂肪族、芳香族溶剂等有优异的耐蚀性，对稀酸、碱溶剂有耐蚀性，但易溶于苯酚、甲酸等极性溶剂。PA66耐热水及蒸汽性良好；（6）PA66耐候性一般，比PMMA、HDPE差。

PA66应用范围：（1）主要用于汽车零部件，如节气门、各种壳体、踏板、镜架、内外装饰件、电气零件、大灯总成、保险杠、前格栅、行李架、各种齿轮、手柄、带轮、支架托架、空调软管等；（2）在电子电气工业中，利用其良好的电性能、阻燃性及加工性，可作各类绝缘零件、电器及电动工具外壳、开关、线圈骨架、电饭煲、电动吸尘器、插冰龙插座、继电器零件等；（3）在机械运输和机械设备中，常用作门把手、绝缘垫圈、挡板座、涡轮、齿轮、滑轮、滚筒、叶轮、紧固件、轴承、阀门及化工设备管道、传送带等；（4）在办公设备中可作复印机壳体、键盘基座、机架等零件；（5）在包装行业中可制作膜或多层复合膜；（6）其他方面，还可作各种壳体、体育用品如冰鞋、滑雪板等，自行车车轮、农林机械零件等。

### ——用途说明——

上海忠塑塑化有限公司是一家拥有完整、科学的质量管理体系的公司，主要经营销售各类塑胶原材料及高性能改性材料，其中包括：（1）通用塑料PP PE ABSMPEEAA EVA等；（2）工程塑料PC PBT PA6 PA66 PA11 PA12 PMMA POM PARA IXEF等；（3）合金塑料PC/ABSPC/PBT PA/ABS PC/ASA等；（4）特种高温工程材料PPA PA46 PA6T PA9T PPS LCP PEEK COC PEI PPSU等；（5）铁氟龙系列PTFE PVDF PFA等；（6）弹性体材料POE TPE TPEE TPU TPV等（7）环保降解塑料PLA PHAPVA等。

上海忠塑塑化有限公司内部设有人事部、销售部、采购部、仓储部、后勤部五个部门，部门之间分工明确，协调合作，为客户和公司创造价值。公司有一个自有仓库，面积约为500平方米，另外还在几个大的仓储公司仓库租有库仓，其中有普拉斯1仓、普拉斯2仓、普拉斯3仓、海川2仓，货物存储环境安全可靠。公司进口材料品牌包括奥升德、巴塞尔、道达尔、索尔维、杜邦、巴斯夫、拜耳等，品种多样、齐全。

### 1、物流运费说明

店铺报价一般不含运费，具体的型号是否含运费情况可以与我们联系咨询。买家可自行安排自己熟悉的物流

上门提货，也可由卖家安排物流。根据到货地址远近，及数量的多少，则运费不同。要货数量越多，运费越

便宜。

## 2、报价

因塑胶行情价格有波动，具体价格请微信、QQ或来电咨询！

## 3、退换货政策

到货后请买家仔细确认货物完好后再签收！