

声光警戒摄像机的相关产品介绍

产品名称	声光警戒摄像机的相关产品介绍
公司名称	北京威巨特电子有限公司
价格	.00/件
规格参数	威巨特:北京威巨特 VET-9928BWEWIRA-5H:联动摄像机 山东威海:声光警戒摄像机
公司地址	北京市通州区聚和一街5号院9号楼1层1351（注册地址）
联系电话	010-82013941 13601124749

产品详情

功能特点：

分辨率500万（2592*1944）

传感器1/2.8"CMOS

照度 0.0001Lux

宽动态,自动

视频压缩H.265 /H.264

电动变焦镜头2.7-13.5mm，红外灯40米,通过

后端软件控制镜头远近

联动摄像机声音告警（自编辑30个字符）

智能分析：车/非/人智能周界检测,越界检测，进入区域，离开区域，

区域滞留

成像： 1/2.8 ' CMOS

视频压缩：H.265/H.264

分辨率：500万

照度：星光级

语音：双向语音对讲

镜头：电动变焦镜头，2.7-13.5mm，通过后端软件控制镜头远近

智能分析：车/非/人智能周界检测,越界检测，进入区域，离开区域，

区域滞留

声光告警：联动摄像机声音告警（自编辑30个字符）

适合安装在电子设备间，电气室和其他室内区域，声光警戒摄像机在摄像机图像中设置警戒区域范围，当有车/非/人进入，离开或者滞留警戒区域时，声光警戒摄像机内置的白光灯亮，同时播报告警声音。中心控制室的报警大屏实时弹出报警视频画面，同时发出声光报警提醒工作人员有报警事件发生，中心控制室的工作人员与现场人员可以进行双向语音通话，及时处理和解决报警事件。

技术参数：

网络接口	RJ45 10M/100M自适应以太网口
支持的协议	TCP/IP、HTTP、UDP、RTP/RTCP、RTSP、DHCP、SMTP、Multicast
图象传感器	1/2.8 " CMOS
处理器	Cortex-A7 双核1.2GHz；
镜头	电动变焦镜头2.7-13.5mm
照度	0.001Lux，低照度
视频压缩方式	H.265 / H.264 ，三码流
分辨率	2880*1620、2560*1440、2304*1296、1080P

隐私遮挡	多4个
宽动态	支持
智能	车/非/人智能周界检测,越界检测，进入区域，离开区域，区域滞留4种
声光报警	人形检测触发报警，白光灯亮和自定义语音播报。
音频输入	支持 G.711U、G.711A 编解码标准；
音频输出	大支持64Kbps传输
画面延迟	小于200毫秒(局域网)
电源	DC12V / 2A
工作温度	-30 ~ 60

型号	说明
VET-9928BWEWIRA-5H	500万，声光警戒摄像机

VET-9928BWEWIR-EX5HA

防爆，ExDIICT6，500万，声光警戒摄像机