

合肥净化设备-FFU风机过滤单元

产品名称	合肥净化设备-FFU风机过滤单元
公司名称	合肥腾颢净化设备有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	
公司地址	合肥市包河区万泉河路滨湖世纪城徽贵苑26栋301室
联系电话	0551-64418005 15855155628

产品详情

ffu 系列风机过滤器单元

特点

运行成本低、使用方便

独特的低振动、低噪音

风速均匀、风机可调

风机箱和过滤器分体，更换拆卸方便

产品介绍

本公司生产的ffu 系列风机过滤器单元是采用国内最新技术，适用于在100000-1000级环境中获得最高100级的洁净环境，它为不同尺寸大小、不同洁净度等级的洁净室、微环境提供高质量的洁净空气。广泛应用于洁净室、洁净工作台、洁净生产线、组装式洁净室和层流罩等应用场合。高科技、人性化的计算机软件系统，可以通过一台单独的中央计算机监控系统。对多达7905台的ffu进行监控，同时也可以根据顾客要求来设计额外的监控系统。特别适合于组装成超净生产线，可根据工艺需要布置为单台使用，也可将多台串联形成100级流水装配线

构成材料及技术参数

框材：不锈钢或冷板喷塑

风机：低振动、低噪音进口或国产风机

风速：0.2-0.5m/s

净化最高级别：100级

高效滤芯：国产玻纤滤纸或hv滤纸

系统控制模式：交流控制和直流控制

使用最高温度、湿度：80℃、80%

型号尺寸及其他参数

型号 参数	th-ffu-122s	th-ffu-117s	th-ffu-61s	
	th-ffu-122sz	th-ffu-117z	th-ffu-61z	
额定风量(m ³ /h)	2000	1800	1000	
噪音(a)	54~60			
高效过滤器效率	99.99%~99.9995%(@ 0.3 μm)			
电源	ac220v ± 10%,1 ,50hz ± 2hz			
输入功率(w)	180	180	145	
外形尺寸 (mm)	1220 × 610 × 390	1170 × 570 × 340	610 × 610 × 390	570
高效过滤器规格 (mm)	1220 × 610 × 69	1170 × 570 × 69	610 × 610 × 69	570
粗效过滤器规格 (mm)	495 × 495 × 21	495 × 495 × 21	395 × 395 × 21	395

*可根据用户要求定制不同规格型号的ffu系列风机过滤器单元