

美国杜邦中国华东代理商

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 美国杜邦中国华东代理商 |
| 公司名称 | 上海可域塑化有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 杜邦:中国 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号1478室 |
| 联系电话 | 13611909968 13611909968 |

产品详情

美国杜邦聚酰胺树脂

增韧级：

Zytel 114BK97 抗冲改性PA66

Zytel 408 抗冲改性PA66

Zytel 450 抗冲改性PA66

Zytel 490 抗冲改性PA66

**韧级：

Zytel ST801 **韧PA66

特制品：

Zytel 122L 抗水解增润PA66

Zytel EFE8073 增韧PA66挤出级

Zytel FN714 PA66尼龙合金

Zytel FN718 PA66尼龙合金

玻纤增强

Zytel 70G20HSL 20%GF，热稳定性增润PA66

Zytel 70G25HSL 25%GF , 热稳定性PA66

Zytel 70G30HSL 30%GF , 热稳定性PA66

Zytel 70G35HSL 35%GF , 热稳定性PA66

Zytel 70G43HSL 43%GF , 热稳定性PA66

Zytel 70G50HSL 50%GF , 热稳定性PA66

Zytel 70G60HSL 60%GF , 热稳定性PA66

抗水解玻纤增强级 :

Zytel 70G25HSLR 25%GF , 热稳定性增润抗水解PA66

Zytel 70G30HSLR 30%GF , 热稳定性增润抗水解PA66

Zytel 70G30HSR2 30%GF , 热稳定性增润**高抗水解性能PA66

玻纤增强特制品级 :

Zytel 70G33GRA 玻纤增强增润PA66

Zytel 70G35HSLX 35%GF , 抗热油脂性PA66

Zytel 70G35HSLRA4 高流动性玻纤增强PA66

Zytel 70GB40HSL 40%GF , 热稳定性PA66

Zytel EFE7267 可焊接性玻纤增强PA66

Zytel 74G20HSL 20%GF , 热稳定性PA66/6共混

Zytel 74G30L 20%GF , PA66/6共混

Zytel 70G30W 玻纤增强耐侯性PA66/6共混

增韧玻纤增强级 :

Zyte I79G13L 13%GF , 增韧PA66

Zyte I80G14 14%GF , 增韧PA66

Zytel 80G25 25%GF , 增韧PA66

Zytel 70G33HS1R 35%GF , 热稳定性增韧PA66

阻燃级:

Zytel FR7200V0F 未增强PA66/6共聚物 , UL94V-0(0.5mm)

Zytel FR72G25V0 25%GF PA66/6共聚物，UL94V-0(0.5mm)

Zytel FR70G25GW 25%GFPA66，炽热棒850（1mm）

Zytel FR70G25V0 25%GF，PA66，UL94V-0(0.5mm)

Zytel FR70M30V0 30%矿物增强PA66，UL94V-0(1.6mm)

Zytel FR70M40GW 40%矿物增强，炽热棒960（1.5mm）

高粘挤出级:

Zytel E40 高粘PA66（RV=95~150）

Zytel E42A 高粘PA66（RV=180~310）

Zytel E50 高粘PA66（RV=240~270）

Zytel E51HSB 热稳定性高粘PA66（RV=240~470）

Zytel E53 高粘PA66（RV=470~600）POM供应 500P
中粘性树脂，有优异的加工成型特性，均具有良好的性能。

玻纤增强PBT SK602美国杜邦15%GF

玻纤增强PBT SK605 美国杜邦加30%玻纤

阻燃PBT SK643FR 美国杜邦 20%GF防火级

阻燃PBT SK652FR 美国杜邦 15%GF防火级

阻燃PBT SK655FR 美国杜邦 30%GF防火级

PBT美国杜邦：2533,6219CNC010,CE2720,CE2755,EC2558 GF30 HB,

HR5015F NC010,HR5030F BK503,HTI668FR NC010,LW9030FRNC010,MIN23B1 BK,

PBT美国杜邦：S600F10,S600F10-NC010,S600F20BK851,S600F20-NC010,

S600LF,S620F20,S620F20 WT658,S650FR,SK602WT,

POM供应 500CL 注塑级，均聚甲醛。

POM供应 500AF 注塑级，均聚甲醛/PTFE合金。

POM供应 507BK-601 注塑级，均聚甲醛,耐气候性好，优良的强度，刚度。

POM供应 510AF 注塑级，均聚甲醛,中粘度，低磨损。

POM供应 517 注塑级，均聚甲醛，含有抗紫外线稳定剂。

POM供应 525 注塑级，均聚甲醛，25%玻纤增强改性，强度高，适合工程制品

POM供应 527UV 均聚甲醛。

POM供应 500TL 注塑级,一般级。添加1.5%氟化树脂细粉。

POM供应 500D 注塑级，中粘度，耐磨。

POM供应 525GR 射出成型,中粘性树脂，25%玻纤增强级有特高刚性及强度

POM供应 900 注塑级，均聚甲醛，流动性能很高，优良的强度，刚度。

POM供应 500F 注塑级，具有优良的热稳定性，抗蠕变性，抗疲劳性，耐磨损性。

POM供应 500HP 注塑级，均聚甲醛,优良的热稳定性，抗蠕变性，抗疲劳性。

POM供应 500PE 注塑级，抗蠕变性，耐磨损性和抗疲劳性也好。

POM供应 500T 注塑级，均聚甲醛,抗冲击强度高，适合**韧性工程制品。

POM供应 507 注塑级，均聚甲醛,优良的强度，刚度。热稳定性，韧性。

未增强级：

Zytel 101L 增润PA66

Zytel 101F 快速成型

Zytel 103HSL 热稳定性增润PA66

Zytel 103FHS 快速成型热稳定性PA66

Zytel 105F 抗紫外线增润PA66

Zytel EFE1068 抗紫外线增润PA66

Zytel 135F 增润成核型PA66