

# 模具PX5预硬塑模具钢

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 模具PX5预硬塑模具钢                |
| 公司名称 | 上海沪岩金属材料有限公司               |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 上海市金山区金山卫镇金石公路505号1748室    |
| 联系电话 | 86-02151191657 18912651176 |

## 产品详情

### 供应模具px5预硬塑模具钢

px5高级预硬塑胶模具钢,日本大同制钢株式会社生产预硬型塑胶模具钢材,抛光,电蚀,熔接性,切削性,焊补性与加工性均良好.通用预硬钢

#### 2. 厂状态及硬度

经硬化及回火至约hb290-330

#### 3.用途

px5用于大量生产用大型镜面模具,汽车尾灯,镜壳,前挡板,摄像机,家用电器模等。

#### 4. 淬火温度

冷却方式

#### 5. 回火温度与硬度对照

180 -225 -300 -570 -610 。

#### 6.参考对应钢号

德国(布德鲁斯buderus)标准:2738

奥地利(百禄bohler)标准:m202

瑞典（一胜百assab）标准：618

美国aisi：p20

## 7.化学成份

碳c：0.40%

硅si：0.30%

锰mn：1.45%

铬cr：2.00%

钼mo：0.20%

## 8.主要特性：

(1)经真空脱气，锻造后，调质至hrc30-36断面硬度，组织均一，加工后不变形。

(2)研磨后，表面光泽性优良。

(3)蚀花性良好，使用寿命长。