

# 江苏中力内螺纹三通球阀，T、L型三通内螺纹球阀

产品名称	江苏中力内螺纹三通球阀，T、L型三通内螺纹球阀
公司名称	阜宁县中力阀门制造厂
价格	300.00/台
规格参数	
公司地址	阜宁经济开发区华山路31-1号
联系电话	0515-88239100 13407516818

## 产品详情

内螺纹三通球阀，t/l型三通内螺纹球阀 产品简介：

内螺纹三通球阀是以不锈钢材质整体锻打，聚四氟乙烯,进口尼龙，mtu为密封材料，密封性能好。适用压力为1.6mpa~50mpa的水、油、气及某些腐蚀性液体等介质。螺纹标准可按:g.npt.bspt.bsp.din259/2999等生产。本产品主要出口于亚洲、欧美等国家，已经广泛地被国际市场公认。

内螺纹三通球阀，t/l型三通内螺纹球阀 工作原理：

内螺纹三通球阀分l型和t型。l型气动三通球阀适用于介质流向的切换，能使相互垂直的两个通道连通。t型气动三通球阀适用于介质的分流、合流或流向切换，t型孔道可以使三个通道互相连通或使其中两个通道连通，内螺纹三通球阀一般采用两个阀座结构，亦可根据用户要求采用四阀座结构。

内螺纹三通球阀，t/l型三通内螺纹球阀 产品特点：

- 1、结构紧凑、启闭迅速、流道畅通、流体阻力小。
- 2、密封性能好：利用四面阀座材料聚四氟乙烯，进口尼龙，mtu弹性变形实现无泄漏密封。
- 3、一阀多用：任一通口可用作入口而无泄漏，三通既可制成l型通口，也可制成t型通口。
- 4、维修方便：在系统卸压后，无需拆下整个阀体就可进行检查和维修。
- 5、可安装气动装置或电动装置。

内螺纹三通球阀，t/l型三通内螺纹球阀 性能参数：

公称压力：1.6mpa ~ 50mpa

适用稳定范围：-40 ~ 232 ~ 350

适用介质：水、油、气及某些腐蚀性液体（w。o。g）

螺纹类型:g.npt.bspt.bsp.din259/2999