

ZNHQ绝缘油含气量测定仪

产品名称	ZNHQ绝缘油含气量测定仪
公司名称	武汉中能新仪电气有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	工作电源:AC220V \pm 10% 50Hz \pm 1 整机运行功率:最大300W 测量范围:0.2% ~ 15%
公司地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区佛祖岭街道光谷二路219号鼎杰现代机电信息孵化园二期6栋502-9
联系电话	18372079418

产品详情

产品简介：ZNHQ绝缘油含气量测定仪是依据DL423—91电力行业标准和相关国家标准要求，采用了进口高精度传感器和新的传感器技术开发而成的新一代测定仪，其实用性更强，性能更加稳定可靠，操作十分方便，比较适合高压充油设备中含气量的测定，是您实验室较为理想的试验设备，它将使您的工作倍感轻松。

产品特点：

1. 全金属结构，避免了玻璃器皿式测试仪的易碎，密封性不好等问题。
2. 应用高精密度高稳定性的进口差压传感器，使测试数据更准确，重复性更好。
3. 测试电路包含有测量大气压和环境温度的传感器。无论您在何时何地，都可以自动测量你所处地环境温度 and 大气压，自动换算成标准大气压下0度时的含气量，并直接在液晶屏上显示，使您的工作更加轻松。

4. 独特的注气体反标测试程序，可以让您方便地检测仪器标定或测量是否正确。
5. 油样测试时间短，全部测试时间只需要七分钟左右。
6. 仪器在测试的过程中，真空泵的运行由仪器根据状态自行控制，大大降低了噪音，延长了真空泵的使用寿命。
7. 仪器可以自动储存后所做的几十条测试数据，并同时储存测试时间，温度，大气压等，以便您方便地查取数据。
8. 新增打印功能，可以按照您的要求打印测试数据。
9. 同一油样可以选择试验次数，测试完成后会把单次和平均结果都显示在显示屏上，也可以打印出来。

技术参数：

工作电源:AC220V \pm 10% 50Hz \pm 1Hz

整机运行功率:*大300W

测量范围：0.2% ~ 15%

进样量：100mL(1~3次)

脱气室容积：250mL

环境温度:0~40

相对湿度 < 85 %RH

温度传感器分辨率：0.1 精度： \pm 0.1

外形尺寸:30 × 50 × 38 cm

主机重量:约15Kg

由武汉中能新仪电气有限公司提供技术支持，可进行定制服务，详情请咨询武汉中能新仪客服