

ZNJYD-I全自动绝缘油介电强度测试仪

产品名称	ZNJYD-I全自动绝缘油介电强度测试仪
公司名称	武汉中能新仪电气有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	升压器容量:1.5kVA 输出电压:0-80kV 电源畸变率: < 1%
公司地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区佛祖岭街道光谷二路219号鼎杰现代机电信息孵化园二期6栋502-9
联系电话	18372079418

产品详情

产品简介：全自动绝缘油介电强度测试仪是我公司科研技术人员，依据国*标*IEC156和国家标准GB507-86及行标DL-T429.9的有关规定，发挥自身优势，经过多次现场试验和长期不懈努力，精心研制开发的高准确度、全数字化工业仪器。该机操作简便，造型美观大方。由于采用了全自动数字化微机控制，所以测量精度高、抗干扰能力强、安全可靠。

产品别称：绝缘油测试仪、油耐压测试仪、绝缘油耐压测试仪、油介电强度测试仪、绝缘油介电强度自动测试仪、绝缘油耐压自动测试仪、全自动绝缘油耐压测试仪、微电脑全自动绝缘油测试仪、自动试油机、全自动试油器、便携式油耐压试验装置、电强度测试仪

产品特点：

- 1、仪器采用大容量单片机控制，工作稳定可靠。
- 2、仪器内设宽范围看门狗电路杜绝了死机现象。
- 3、多种操作选择，仪器程序设有GB1986、GB2002两种国家标准方法和自定义操作，能适应不同用户的多种选择。

- 4、仪器油杯采用特种玻璃一次浇铸成型，杜绝了漏油等干扰现象的发生。
- 5、仪器独特的高压端采样设计让测试值直接进入A/D转换器，避免了在模拟电路中造成的误差，使测量结果更加准确。
- 6、仪器内部具有过流、过压、短路等保护等功能，并且具有极强的抗干扰能力，电磁兼容性好。
- 7、便携式结构，易于移动，户内外使用均很方便。

技术参数	升压器容量	1.5kVA
	升压速度	0.5kV/s-5.0kV/s (每0.5递增) 十档任选、误差
	输出电压	0-80kV
	电源畸变率	< 1%
	显示方式	大屏幕液晶汉字显示
	电极间隙	标准2.5mm
	外形尺寸	长430 mm ; 宽350 mm ; 高370 mm
	仪器重量	36kg
使用条件	环境温度	0 ~ 40
	相对湿度	< 85%
	工作电源	AC 220V \pm 10%
	电源频率	50Hz \pm 5Hz
	功率消耗	< 200W

由武汉中能新仪电气有限公司提供技术支持，可进行定制服务，详情请咨询武汉中能新仪客服