

HP-50S扭力测试仪

产品名称	HP-50S扭力测试仪
公司名称	广州市蓝河电子设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区钟村锦绣西区4座233号
联系电话	020-34772021 13928721600

产品详情

hp-50s扭力测试仪

简要说明

用于各类电动螺丝刀的扭力设定、扭力螺丝刀、扭力扳手、扭力起子等的校验以及各种旋转体的扭力测量。

详细描述

性能特点

hp系列产品（第二代、增强性） 三种测量单位
顺时针/逆时针扭力符号指示 数据跟踪、保持功能
新增自动清零功能

hp-s系列产品（第三代） 大屏幕液晶显示
三种测量单位 顺时针/逆时针扭力符号指示
记录、存储10个测试数据
5分钟无操作自动关机的省电设计 平均值计算功
电池电量指示，报警值设定
标准rs232接口，可配电脑、打印机

hp-系列图

hp-s系列图

用途

用于各类电动螺丝刀的扭力设定、扭力螺丝刀、扭力扳手、扭力起子等的校验以及各种旋转体（如转轴）的扭力测量，也可通过特制夹具测量螺口、插口灯头的扭力。

hp-250 是一款针对小力度风批扭力测试而设计的，因风批震动力比较大，用普通扭力计测试经常出现损坏传感器现象，hp-250传感器是特别研制的，抗震性能强，已经过长期试验，对风批测试给客户提供了第一款（经典型）放心产品。

建议：如果您正在使用风批生产测试条件，力度超过60kgf 以上最好选择我公司生产的hit-系列扭力测试仪。

hp系列典型客户：美的电器、三星电子、tcl、新科、小天鹅、约克空调、方正电脑、艾欧史密斯、

广日电梯，江苏省计量所、苏州计量所、常州计量所、东莞计量所、天津计量所、赛宝实验室、同济大学等

技术指标

型号		hp-10	hp-20	hp-50
		hp-10s	hp-20s	hp-50s
峰值时测量范围	1bf.in kgf.cm n.m	0.15 ~ 9.00 0.15 ~ 10.00 0.015 ~ 1.000	0.30 ~ 18.00 0.30 ~ 20.00 0.030 ~ 2.000	1.5 ~ 45.0 1.5 ~ 50.0 0.15 ~ 5.00
测量方式	跟踪、保持			
精度	± 0.5%fs			
电源（充电时间）	1.2v镍氢电池 × 5节 1.2vnimh 充电6小时			
专用充电器	输入交流220v ~ 240v 输出直流7.2v400m			
充满电使用时间	20小时			
电池寿命	约可充电300次			
尺寸/重量	w × h × d 230mm × 65mm × 120mm/ 2kg			
标准附件	lk26006 lk26009 lk26012	lk26007 lk26009 lk26012		