

红外热成像仪测温模块袖珍微型便携手机夜视仪温度传感器Infrared

产品名称	红外热成像仪测温模块袖珍微型便携手机夜视仪温度传感器Infrared
公司名称	宁波肆佰溢电子科技有限公司
价格	350.00/件
规格参数	
公司地址	浙江省宁波高新区剑兰路401号B座207室（注册地址）
联系电话	18957465377

产品详情

【新改版】32*32分辨率红外热成像 测温模块 Infrared Mini

[业界性价比天花板，物超所值!!!]

[产品特点]

良好的系统兼容性，可以在Windows，Mac，Linux，Android，10S，ROS等系统上运行。只需要平台支持WiFi和拥有一个浏览器即可，无需下载任何APP!!

最多支持5个客户端同步展示，截屏即保存画面，录屏即录像，方便快捷。

支持有线和无线连接，无线连接只需要给模块供电即可。

便捷的配网方式，自动扫描可用WiFi，只需打开网页输入密码即可完成配网提供强大的算法支持，提供多达17种平滑滤波器，带来更好的展示效果。

提供多达31种温度尺配色方案，每种配色方案都有不同的显示效果，配色可以翻转支持最高温、最低温度的标定、支持定点测温。

支持反射率的调节，更精准测量物体温度。

支持伽马矫正，可以放大低温区间的或者高温区间的细节支持画面帧率的显示，平均帧率可以达到7.5FPS。

支持定点测温的温度曲线的展示和温度数据的下载，便于实验观测。

支持手动设定距离补偿和温漂补偿。

画面支持左右镜像，上下镜像，360°旋转，方便各种角度安装温度尺支持自动设置测温区间和手动调节测温区间。

便捷的升级方式，打开网页即可进行固件升级，无需连接电脑。

超小的产品尺寸，长36.55mm，宽15mm，高17mm，便于收纳和日常携带。

提供上位机源码，可以通过USB、TCP、UDP
连接上位机，开发便捷。[二次开发需要有相关编程基础，不提供编程开发技术支持!!!]

进口原装zhengpin电子元件，PCB沉金工艺，拥有更优异的电气性能。

【性能参数】

传感器像素:32*32

视场角:33° *33°

画面帧率:7.5FPS

测温范围:-20°C到>1000C

测温精度:对于辐射半径内的像素点取目标温度和环境温度的差值乘以百分之3”或“正负3开尔文”中的较大值

最远测温距离:视发热面积大小及发热物体与环境温差大小而定。一般地，人体测温可达10m左右。到手快速使用:模块通电，红灯亮，搜索并连接模块热点“INFRARED”，打开手机或者电脑的浏览器，直接访问IP“192.168.4.1”，即可显示成像画面。

2个及以上江浙沪可以包邮!平台菜鸟裹裹发货，补差价可指定顺丰

公母头仅供电方式不同，功能基本一致。母座版本，可用数据线连接适配器或充电宝供电，持久!公头版本，可以直插Type-C口手机，便携!

[不含数据线和电源]

[要求更高效果的，请购买千元以上的热成像仪!!]

后期有功能需求，或者好的建议，可以向我们提，支持用户固件升级!

[固件持续更新中]，请已购买的客户不定期关注网盘文件内容更新。

[为了您更好的使用体验，建议您不要在联发科(MediaTek)平台的手机上使用本产品。]

诚招代理!量大优惠!

工具类电子模块，非质量问题，售出不退不换!

仔细了解，考虑清楚，有能力使用再下单购买!!