

四川双金属耐磨弯头生产厂家

产品名称	四川双金属耐磨弯头生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 双金属耐磨（KMTBCr28高铬铸铁耐磨层）、自蔓延耐磨（三氧化二铝）、龟甲网耐磨，自蔓延耐磨，。电厂用耐磨，化工用耐磨，矿山用耐磨，尾矿用耐磨，火力发电用耐磨，除灰管道用耐磨，煤矿用耐磨。根据磨损工况的不同，对耐磨管道内衬也有不同的材料选择。有内衬耐磨陶瓷管道（衬三氧化二铝，碳化硅，氧化锆，氮硅，塞隆，氮化铝，氮化硼等）；耐磨合金管；龟甲网耐磨管件；钢橡耐磨管；钢塑耐磨管；耐磨铸石管；耐磨自蔓延复合管道；稀土合金耐磨管等。

用途：耐磨弯头除应用于燃煤电厂除灰、排渣管、送粉、回粉管，脱硫管道外，还广泛用于以下行业：
： 矿山：煤炭工业中水煤浆、洗煤泥、矿山充填料、矿煤粉；金属矿山：精矿和尾矿的输送耐磨弯头；冶金：钢铁厂的炼铁的高炉喷煤、输渣等管道；CAO、锌砷砂输送管道，炼钢的输送铁合金、炉外精炼等优选的耐磨弯头；水泥厂：旋窑湿法生产线的生料浆输送、煤粉输送、提升机的下料、成品水泥气力输送装卸，混凝土输送耐磨弯头。 化工厂：煤粉输送管道，硅粉等原料输送耐磨弯头。

山西新闻资讯，记者（刘编辑）近日获悉，耐磨弯头价格（张经理）朋友，优质产品名扬天下，劣质产品关门回家,想要产品获得客户的支持和信赖，生产的产品没一个质量差，光靠价格便宜的产品能够长久地存活下来？下面为您介绍耐磨弯头，客户在订货的时候只需要填明订货、选定选材禹拓代为设计、制造。双金属耐磨弯头的生产厂家”产品详情描述：1、良好的耐磨性 超硬度耐磨合金的硬度HRC 56，具备很好的耐磨性能和热稳定性。2、***的抗冲击性能、金属结合性能、抗热震性能 KMTBCr28双金属复合耐磨弯头，两种金属的结合面完全是冶金结合，使用安全可靠。两者热膨胀系数相当，不会出现胀缩崩裂现象。弯头的外壁采用钢管，内衬采用超硬度耐磨合金，该产品既具有高合金产品的耐磨、耐腐蚀特性，又有较高的机械性能和较高的抗冲击性能。3、良好的耐热、耐腐蚀性能 超硬合金材料的基体有较强的耐热、耐蚀性能，在高温或腐蚀环境下能显示出良好的耐蚀、耐磨性能。在湿态、有腐蚀介质和颗粒冲刷交相作用下，采用铸态使用的超硬度耐磨合金是比较适宜的；而在以磨料磨损为主要失效方式的干态工况条件下，则选用一种可通过热处理获得马氏体基体的超硬度耐磨合金材料。4、复合成本低、质量好 该耐磨管采用国际先进的消失模铸造工艺制造，成品率高，产品致密性好，厚度均匀，质量稳定。5、运输、安装、使用方便 双金属复合耐磨管可采用法兰、接头、直接焊接等方式连接。而且由于复合管抗击打性能高，在管道系统检修中发生局部堵塞时，可随意敲击、锤打，也可以随意切割、卸换、焊接，安装，检修非常方便。双金属复合耐磨弯头的性能特点：特点：1、防腐性好：能有效地防止二次污染，符合国家直接饮用水质标准的要求；2、强度高：有较强抗挤压，抗共振性，极大的降低了水管受到外力冲击而产生渗漏的可能性，避免了因渗漏对水资源产生大量浪费；3、稳定性好：在-20350 热膨胀系数几乎一致（热膨胀系数小、耐热性高）；4、管壁光滑、均匀，不结垢，通径有保障，输送能耗低；5、采用传统工艺连接，安全、灵活、可靠；6、

降低热能损耗，不锈钢管的保温性能是铜材料水管的24倍，大量地节约了热水输送中的热能损耗；7、性价比优：总的造价只有薄壁不锈钢管的三分之二价格，紫铜管的五分之一价格。