

# 浙江液体电阻启动柜电解粉 瑞麒电气品质

产品名称	浙江液体电阻启动柜电解粉 瑞麒电气品质
公司名称	襄阳瑞麒电气制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市长虹北路118号中润云邦20楼12号
联系电话	13508660471 13508660471

## 产品详情

水电阻启动柜电阻的大小对应应有四个特位，高压液体电阻启动柜电解粉，辨别有四个地位开关，3kV液体电阻启动柜电解粉，辨别是初限位、初限位维护、未限位、未限位维护，其中初、未限位间的间距，是本液态软起动安装的无效控制行程，在初限位处电阻，未限位处电阻（接近为0），低压液体电阻启动柜电解粉，初、未限位维护是控制传动机构的活动空间，它们举措时均有报警输入，但只作为警示信号，不要求次要停车检修。报警信号的消弭可经过操作电气室门上的手动试车、手动复位按钮使机构脱离报警位即可。初限位维护地位开关是初限位地位开关的后备，作用是控制传动机构上升（复位）时的停车，异样，未限位维护地位开关是未限位地位开关的后备，作用是控制传动机构下降时的预备停车。

在脱机运转时，传动机构应自动复位到初限位处，主机起动前，依据起动需求的阻值，传动机构使动极板挪动到适宜地位或初限位处允许起动，起动进程中，传动机构按预定的顺序下移（减小阻值），起动完成液阻切除后，极板自动复位到初限位处为下次起举措好预备。传动机构中的拖动电机过载普通只作为警示信号

绕线电机液体电阻启动柜又叫绕线水阻柜，绕线转子异步电动机启动柜转子上的三相绕组一般接成星形，在正常运行时，三相绕组通过集电环彼此短接的情况下起动电动机，定，转子绕组中会有很大的电流通过。另外，由于刚起动时转子电路的功率因数很低，起动转矩比较小，浙江液体电阻启动柜电解粉，往往不能满足要求，为了改善起动特性，一般采用各种措施。常见的有1.频敏变阻器；2.金属电阻；3.液体电阻启动柜；

液体电阻启动柜的原理是通过机械传动装置使导电液体中两平行极板的距离逐渐减小直至为零，使串入绕线电动机转子回路中的液体电阻阻值由逐渐平滑减小为零，使电动机转速逐渐增大并平滑达到额定转

速从而实现绕线转子大中型电动机的重载平滑启动。

高压水电阻启动柜是为改进大中型绕线式沟通异步电动机的启动性能而研发的新型启动器，它是通过在电机转子回路串入液体电阻，主动无级调整电阻阻值使其由大变小后为零，进而完成电机无冲击地平滑启动。适用于建材、冶金等职业的球磨机、风机、轧机、破碎机、水泵等70-6000KW电动机的重载启动。

.滑润启动：对设备无机械应力冲击，可延长电机和机械设备的使用寿命。

.启动电流小且稳定，对电网无冲击。启动电流小于额定电流的1.3倍。可以下降电机重载启动对变压器容量的请求，减小一次性出资。

.可接连启动5-10次，且具有点动功用。

.可低压启动。只要电网电压能确保电机正常运转，就能确保顺畅启动。

.具有启动超时、超温、失压、超行程等多重保护功用。

.构造简略、牢靠、悉数操作主动化、装置、保护便利。

浙江液体电阻启动柜电解粉-瑞麒电气品质由襄阳瑞麒电气制造有限公司提供。襄阳瑞麒电气制造有限公司在配电装置这一领域倾注了诸多的热忱和热情，瑞麒电气一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李总。