

洁源精致无烟煤滤料生产厂家无烟煤滤料价格

产品名称	洁源精致无烟煤滤料生产厂家无烟煤滤料价格
公司名称	郑州洁源净水材料有限公司
价格	1200.00/吨
规格参数	
公司地址	河南省郑州市高新区
联系电话	86-037167759296 15937128444

产品详情

无烟煤滤料理化指标 分析项目 鉴定数据 分析项目 鉴定数据 分析项目 鉴定数据 比重 1.57 大于1.8g/cm³物质 3% s含量 0.05% 容重 0.947t/m³ 盐酸可溶率 0.98% pb含量 0.045% 破碎率 0.68% 孔隙率 51.99% cu含量 0.025% 磨损率 0.32% 均匀系数 k₆₀ 2.0 zn含量 0.04% 灰粉 1.0% 不均匀系数 k₈₀ 1.5 燃烧值 6800kcal/kg 密度 1.57g/cm³ 含泥量 0.52 其它重金属含量 不超过国家饮用水标准 固 有水分 1% c含量 90% 无烟煤滤料产品简介：无烟煤滤料是目前普遍采用的最佳过滤材料，同石英砂滤料配合使用是我国目前推广的双层快速滤池和三层滤池、滤罐过滤的常见形式。是提高滤速增加单位面积出水量和成倍提高截污能力，降低工程造价和减少占地面积最有效的途径。广泛应用于化工、冶金、热电、制药、造纸、印染、食品等的生产前后的水质处理过程中。

无烟煤滤料产品详情：无烟煤滤料是一种水处理行业过滤用滤料。无烟煤滤料是采用优质无烟煤为原料，经精选碎，粉，筛等工艺加工而成是普遍采用双层，三层快速过滤材料。实用于一般酸性，中性碱性的净化处理，具有良好的比表面积，各项指标均达到建设部（cj/t44-1999）标准。无烟煤滤料是特别从深井矿物中精选的，具有最高的含碳量百分比。

无烟煤滤料采用人工分类，可减少无关矿物质并降低灰分含量。

还经过过滤和冲洗，确保其适合水过滤之用。

由于具有较好的固体颗粒保持能力，因此无烟煤能够可靠地提高悬浮颗粒清除能力。

此外，它的均匀系数较低，有助于加快流速。

无烟煤滤料在过滤过程中所起作用的好坏，直接影响着滤过的水质，故对此滤料的选择必须达到以下几点要求：1、机械强度高，破碎率和磨损率之和不应大于3%（按重量计）。2、化学性能稳定，不含有毒有害物质。在一般酸性、碱性、中性水中均不溶解。我厂产品经中国水处理滤料监督检测中心测定：盐酸可溶率为0.98%（部颁标准为3.5）在各类水源中均可达到良好的净化效果。3、粒径级配合理，比表面积好。产品外观呈球状而有棱角，光泽度好，经机械振动三次筛分，级配符合有关技术指标。

4、粒径范围小于指定下限粒径按重量计不大于3%，大于指定上限粒径按重量计不大于2%。

滤料填充注意事项和操作要求 1、滤料在填充前必须将滤池（滤器）内部清扫干净。

2、要均匀地铺设每层滤料，当达到标定厚度时，必须耙平滤料。3、滤料长期运行，会有磨损。如操作不当会有“跑料”发生。为此需定期检查滤料状况，如有亏料情况，需及时补充。如滤料运行时间过长，出水水质长期不清，或滤层发生乱层，则需更换或重新级配滤料。

郑州洁源净水材料有限公司 电话：0371-67759296 15937128444 邮箱：zzjyscl@163.com qq
：2324674633 公司地址：郑州高新区国家大学科技园