

催化燃烧环保设备 催化燃烧设备 润华宏星

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 催化燃烧环保设备 催化燃烧设备 润华宏星 |
| 公司名称 | 武汉润华宏星节能环保涂装设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 湖北省武汉市黄陂区汉口北大道金马凯旋CBD原辅材料市场L区2号 |
| 联系电话 | 15392885678 15392885678 |

产品详情

催化燃烧装置催化燃烧设备特点：（1）用金属铂、钯镀在蜂窝陶瓷载体上作为催化剂、净化效能高达设备寿命长，且可，催化燃烧环保设备，气体流畅，阻力小。（2）设施完备：阻火除尘器、泄压孔、超温报警等保护设施。（3）预热15~30分钟全功率加热。工作时只消耗风机功率即可。当废气浓度较低时，自动间歇补偿加热。（4）余热可以返回烘道用来烘干工作，降低原烘道中消耗功率；也可供工厂其它方面热能回用。（5）防护措施（防爆阀、防爆片、补冷风机、喷淋降温、氮气降温）直接达到排放标准，防止事故发生。

什么是催化燃烧？催化燃烧环保设备采用RCO工艺净化有机废气，去除多种有机污染物。具有工艺简单、设备紧凑、运行可靠等优点。催化燃烧环保设备净化效能高，一般在95%以上，而催化燃烧设备运行成本低，热回收率一般在95%以上。整个过程不产生废气，净化过程不产生氮氧化物等二次污染。RCO有机废气处理设备可与烘箱配套使用，净化后的气体可增加回收至烘箱加热设备，达到节能减排的目的。

催化燃烧技术基本原理，有机废气催化燃烧处理，VOCs废气治理设备工艺流程主要包括四大系统：预处理（杂质去除）、吸附气体、脱附催化燃烧和控制系统。

（1）预处理：预处理主要用干式过滤器去除废气中的粉尘颗粒和水气，催化燃烧设备厂家，以防止杂质影响活性炭的吸附效果。干式过滤器采用无纺布干式过滤棉和玻璃纤维网二级过滤设计，可除去气体中的杂质，净化效率达97%以上。

（2）气体吸附系统：经过预处理后的废气进入活性炭吸附床，催化燃烧设备，吸附床共有六个（吸附饱和后进行离线脱附），可通过气动阀门来切换，使气体进入不同的吸附床，催化燃烧设备，该吸附床是交替工作的，气体进入吸附床后，气体中的有机物质被活性炭吸附而着附在活性炭的表面，从而使气体得以净化，净化后的达标气体再通过风机排向大气。

催化燃烧环保设备-催化燃烧设备-润华宏星(查看)由武汉润华宏星节能环保涂装设备有限公司提供。武汉润华宏星节能环保涂装设备有限公司为客户提供“废气处理设备,废水处理设备”等业务，公司拥有“润华宏星”等品牌，专注于除尘设备等行业。，在湖北省武汉市黄陂区汉口北大道金马凯旋CBD原辅材料市场L区2号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王经理。