

46号抗磨液压油 长城润滑油工业润滑油

产品名称	46号抗磨液压油 长城润滑油工业润滑油
公司名称	成都凌众润滑油有限公司
价格	2760.00/桶
规格参数	
公司地址	成都市新都区西园路元贞国际机械汽配城38栋8号
联系电话	86-02862514769 15882007299

产品详情

长城牌卓力hm 抗磨液压油选用深度精制的高品质基础油和添加剂，采用国际先进技术水平生产工艺调合而成。产品性能优异满足多项国际oem标准，可广泛用于工业、航运和移动式机械设备等高压液压系统的润滑。本产品按照40 运动黏度分为15、22、32、46、68、100 等牌号。

【性能特点】

杰出的抗磨损性能，通过多种液压泵试验，有效延长泵及系统的运转寿命

优异的过滤性，可最大限度地减少过滤器堵塞

优异的氧化安定性，油品使用寿命更长

优良的橡胶适应性，有效保护密封材料，防止泄漏

良好的水分离性能，使油水快速分离，避免油品乳化

良好的空气释放性和抗泡性

良好的黏温性能及良好的剪切安定性，高温时提供有效的润滑保护

【技术规格】

产品符合以下规格：产品获得以下oem 认证：

gb 11118.1-94 (l-hm) cincinnati p68、 p70、 p69

iso 11158 : hm eaton-vickers

din 51524 第二部分 parker-denison hf-0

【使用范围】

可广泛用于工业、航运和移动式机械设备等高压液压系统

可广泛用于工程机械、建筑机械、矿山机械、冶金设备等高压液压系统

【典型数据】

项目	卓力l-hm抗磨液压油（高压）	
iso黏度等级	32	
	46	68
运动黏度（40℃），mm ² /s	33.2	45.8
	67.4	
闪点（开口），	230	240
	245	
凝固点，	-15	-15
	-13	
黏度指数	98	
	97	98

【注意事项】

勿要根据设备用油规定，选用粘度合适的油品。
使用及储运过程中要防止异物污染，严防机杂及水混入。
要保持油箱的清洁，换油时，油箱及油路要清洗干净。

不要与其它油品混用，不同类型的抗磨液压油也不得混用。
本产品严禁与内燃机油接触，因会影响抗乳性、抗泡性和空气释放等性能指标。

【包装】

16kg/塑桶，170kg/钢桶

产品温馨提示

在制造企业的生产加工总成本中，最主要成本来自人工成本、机床等加工设备成本和刀具费用，这三项相加大致占到总体成本95%左右；而其加工用润滑油仅占总成本的1%左右。

制造企业在机床和刀具上投入大量资金

提高设备投资回报率是降低综合成本额最根本方法，其次是设法减少刀具的消耗，降低刀具成本。

因此，选用一款真正的高质量，有效果的润滑油就变得尤为重要和关键。

和设备磨损，刀具更换成本相比，真正的好的润滑油是越用越省钱的。

相反，如果一味的追求低价而购买了质量不过关的润滑油产品，其实会加重工厂的损失，尤其是增加很大的隐形的损失！