

格兰富水泵机械密封叶轮CM10-3

产品名称	格兰富水泵机械密封叶轮CM10-3
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	5600.00/件
规格参数	品牌:格兰富 型号:CM10-5 产地:苏州
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

格兰富CM水泵属于非自吸卧式端吸多级离心泵，采用了先进的设计和生产工艺，能够广泛适用于工业、民用、农业等领域的水源提供、循环增压、供水升高等场合，具有性能优越、可靠性高等特点。

该水泵具有多级流道、水密封和润滑，叶轮和导叶采用优质不锈钢制成，可以抵抗含氯等腐蚀性液体。因此，该水泵适用于海水淡化系统、医院、宾馆、楼宇自来水、农业灌溉等需要输送清洁水的场合。

CM水泵的非自吸卧式端吸设计特点，使得该水泵可以安装在相对较低的地面，而不需要在地下水源处安装，维修时也更加方便。此外，该水泵的安装方式也十分灵活，可以水平或垂直安装。

除此之外，CM水泵还拥有可靠性更高的设计，如防干燥运行、电机内置热保护器等特别设计，能够在长时间运行中保持稳定的性能和寿命。同时，该水泵的运行不需要额外的维护，即插即用，不容易出现易损件，从而降低了用户的使用成本和工作量。

总的来说，在性能和使用方面，格兰富CM水泵都是非常出色的。它具有广泛适用性、易于安装和维护、稳定可靠、高效节能等特点，可以有效提高用户水源输送和供应的效率和质量。

型号----电压V----口径内丝--功率kw ---liuliangT -----扬程M

-----大---额定----额定---高

CM5-2---380-----32/25---0.45-----6.3---4.7-----15-----19

CM5-3---380-----32/25---0.67-----6.3---4.7-----22-----29
 CM5-4---380-----32/25---0.84-----6.3---4.7-----30-----39
 CM5-5---380-----32/25---1.2-----6.3---4.7-----38-----48
 CM5-6---380-----32/25---1.2-----6.3---4.7-----45-----58
 CM5-7---380-----32/25---1.58-----6.3---4.7-----55-----68
 CM5-8---380-----32/25---1.58-----6.3---4.7-----63-----78
 CM5-2---220-----32/25---0.5-----6.3---4.7-----15-----19
 CM5-3---220-----32/25---0.5-----6.3---4.7-----22-----29
 CM5-4---220-----32/25---0.67-----6.3---4.7-----30-----39
 CM5-5---220-----32/25---0.9-----6.3---4.7-----38-----48
 CM5-6---220-----32/25---1.28-----6.3---4.7-----45-----58
 CM5-7---220-----32/25---1.28-----6.3---4.7-----55-----68
 CM5-8---220-----32/25---1.28-----6.3---4.7-----63-----78

型号-电压V-口径内丝-功率kw-liuliangT-扬程M-大--额定--额定--高

CM10-1--380-----40-----0.65-----15-----10-----12-----16
 CM10-2--380-----40-----1.2-----15-----10-----25-----31
 CM10-3--380-----40-----2.2-----15-----10-----40-----48
 CM10-4--380-----40-----3.2-----15-----10-----50-----64
 CM10-5--380-----40-----3.2-----15-----10-----68-----81
 CM10-1--220-----40-----0.67-----15-----10-----12-----16
 CM10-2--220-----40-----1.28-----15-----10-----25-----31
 CM10-3--220-----40-----1.7-----15-----10-----40-----48

型号-电压V-口径内丝-功率kw-liuliangT-扬程M-大-额定-额定-高

CM15-1---380---50-----1.2-----22-----17-----14---17

CM15-2---380---50-----2.2-----22-----17-----28---39

CM15-3---380---50-----4-----22-----17-----46---53

CM15-4---380---50-----5.8-----22-----17-----61---70

CM15-1---220---50-----1.28-----22-----17-----14---17

CM15-2---220---50-----1.7-----22-----17-----28---39

CM25-1---380---50-----2.2-----30-----22-----16---18

CM25-2---380---50-----4-----30-----22-----33---35

CM25-3---380---50-----5.8-----30-----22-----50---56