

# 长城威越汽轮机油 32号抗氧防锈汽轮机油

产品名称	长城威越汽轮机油 32号抗氧防锈汽轮机油
公司名称	成都凌众润滑油有限公司
价格	2850.00/桶
规格参数	
公司地址	成都市新都区西园路元贞国际机械汽配城38栋8号
联系电话	86-02862514769 15882007299

## 产品详情

长城牌威越优质tsa汽轮机油是以优质基础油和精选添加剂调和而成，具有极好的分水性能和优良的氧化安定性，适用于大功率汽轮机组的润滑。本产品按照40 运动黏度分为32、46、68等牌号。

**【性能特点】** 极好的分水性能，能快速彻底分离因各种原因进入系统的水分  
优良的氧化安定性，有效延长使用寿命 优良的抗泡性和空气释放性能，有效减少泵的气蚀  
优良的防锈、防腐性，防止设备的锈蚀

**【技术规格】** 产品符合以下规格： gb 11120—89（优级品） siemens tlv 901304（iso vg32）  
alstom power htgd 90117（iso vg32/vg46）

**【使用范围】**  
适用于大功率汽轮机、大中型船舶及其它工业蒸汽汽轮机、燃气轮机、水轮机组的润滑和密封

**【应用行业】**

电力行业船舶运输

**【典型数据】**

项目	威越优质tsa汽轮机油	
iso黏度等级	32	46 68
运动黏度（40 ），mm <sup>2</sup> /s	32.5 45.2	68.9
黏度指数	98 100	95

闪点（开口），	200	
	210	222
倾点，	-9	
	-9	-9
氧化安定性（d943），h	> 4000	> 3500
	> 2000	

**【注意事项】** 勿与其他润滑油混用，不同润滑油之间可能会发生物理或化学反应导致使用性能降低

使用后及时封盖以避免水分、灰尘等杂质的混入

使用在与橡胶、塑料、油漆等非金属材料接触的润滑部位时，事先应进行材料相容性试验

若要更换不同的油品，应等油箱中的油用完后，再加入另一种油

**【包装】** 包装规格：16kg/塑桶，170kg/钢桶