

## 黄山钢质门 钢质防火门 安徽众霸

产品名称	黄山钢质门 钢质防火门 安徽众霸
公司名称	安徽众霸新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省淮南市寿县新桥国际产业园新桥大道与兴业大道交叉口
联系电话	18856012776 18856012776

### 产品详情

生活中一些人对防火门的重要性认识不清晰，把防火门当成普通的门，有些人为了阻止别人进入干脆在门上私自装置插销或上一把锁将防火门，钢质门厂家，这种情况如果万一遇到了紧急的意外时刻，防火门打不开或者关不上，就会带来非常严重的安全隐患。防火门要定期清除油渍。防火门门体表面有油渍很容易造成防火门门体漆饰的损坏，影响防火门的整体美观。在对防火门门体油渍进行清除时，仅靠清水和肥皂水是无法解决问题的，必须要用的洗涤剂，注意洗涤剂必须是中性的，不能用酸性或碱性的。钢质防火门在安装前必须认真核对设计图纸和产品说明书是否与现场一致，并将防火门的技术参数输入计算机。检查门扇的启闭装置是否能灵活动作。安装时，应注意门框上的水平和垂直偏差不大于3毫米；防火门的垂直和水平偏差不允许超过5毫米。

防盗门的锁舌以及四周“天地锁”杆件。三个月内应当加一次机油（摩托车，钢质防火门，汽车机械用油，缝纫机油等），潮湿阴雨天尤为需要。（注意不可用任何菜油包括金龙等，因其含有植物胶，人体可吸收而机械无法吸收，钢质门公司，待油中水份干后剩下植物胶，粘性度增加，会使得防盗门使用时更加不灵活）。注意平日里防盗门的防潮保养，同时也要避免日晒雨淋，尽量使用干净的软布擦洗防盗门门扇上的污渍。复塑钢板产品应保护好复塑膜避免划破；喷塑钢板产品就要注意不要沾上水或其它难以除去的污垢或具有腐蚀性物质，使得防盗门的使用寿命延长。建议在装修完毕在塑板上或在喷塑板上罩上一层薄膜。使用较长时间后，钥匙孔内应定期加些石墨粉(铅笔粉末)或滑石粉起润滑作用。在锁舌伸出门体外时，请勿猛力撞击，以免锁舌和门框受损。冬季来临，应在锁舌内加

适量防冻机油使锁舌润滑，切忌加植物油。

保持室内通风良好使室内门处于正常的室温和湿度下，防止木制产品因湿，温差过大而变形金属配件出现蚀锈，封边，饰面材料脱落。在冬季使用电暖气或其他取暖内门也无法打开当室内出现紧急情况，可启用紧急开启功能，人在室内只需将内反手朝下一按，锁具在几秒钟内被打开。常开式防火门必须使用固定装置让门保持开启状态，方便让人通行。不可采用挂钩或者门卡，因为这会导致发生火情时，防火门无法自动关闭，导致浓烟和火势扩散，让防火门失去作用。使用较长时间后，黄山钢质门，钥匙孔内应定期加些石墨粉(铅笔粉末)或滑石粉起润滑作用。在锁舌伸出门体外时，请勿猛力撞击，以免锁舌和门框受损。冬季来临，应在锁舌内加适量防冻机油使锁舌润滑，切忌加植物油。

黄山钢质门-钢质防火门-安徽众霸(推荐商家)由安徽众霸新材料科技有限公司提供。安徽众霸新材料科技有限公司在建材加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安徽众霸一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：众霸客服。