

# CNG加气站气动高压球阀，气动防爆紧急切断阀

产品名称	CNG加气站气动高压球阀，气动防爆紧急切断阀
公司名称	阜宁县中力阀门制造厂
价格	888.00/台
规格参数	
公司地址	阜宁经济开发区华山路31-1号
联系电话	0515-88239100 13407516818

## 产品详情

cng加气站气动高压球阀，气动防爆紧急切断阀是双（单）作用气动活塞式执行器与高压球阀组成，是一种自动控制和遥控的新型阀门。广泛的用于加气站、装罐车等高压管道，其连接形式分内螺纹(g/npt)、焊接、卡套等。气动活塞式执行器采用低摩擦材料，缸体内外表面经硬质阳极氧化防腐处理，大大提高了气缸的使用寿命。

气动高压球阀由意大利valbia气动执行机构和德国球阀组成。

可选配智能定位器，限位开关，空气过滤减压阀，电磁阀。

气动执行器采用铝合金挤出工艺制作，表面采用硬化处理，外观美观，有利于安装，运输。采用精密压铸工艺制作的铝合金活塞，保证了双活塞精确的对称，并配合高质量的o型环和导向阀，可的供很高的扭矩输入与气压比，双导轨和活塞设计保证了输出扭矩的恒定。活塞导向带采用大接触面积，自润滑设计高强度材料保证了低摩擦，正常使用寿命可达100万次！操作力矩小，流通能力大、压力损失小、使用寿命长、表面镀铬、外形美观、结构简单，维修更换方便。

连接形式及连接尺寸符合（iso）和国标gb、日标jis等，是理想的液压管路集成系统的配套产品。气动高压球阀主要用于液压管路中控制油液的流通和截止。广泛用于食品、医药、化工、石油、电力、轻纺等行业的自动调节与远程控制系统中。

cng加气站气动高压球阀，气动防爆紧急切断阀订购须知：

1.请在订货时提供气动阀门详细口径规格、交货地点、交货时间、包装方式及增值税

(1) 阀体工作压力 ( 1.6mpa-50.0mpa )

(2) 阀体公称通径 ( 口径 )

(3) 阀体材质 ( 碳钢wcb;不锈钢304.316 )

(4) 阀体连接形式;(法兰..内螺纹.外螺纹.焊接.对夹.卡箍.卡套)

(5) 阀体结构形式(直通.三通.四通等)

6) 阀门包装方式 ( 纸袋及木箱 )

2.根据管道需要，决定选用双作用，（ 往复式.二位开关式 ）或弹簧复位式（ 常闭或常开式 ）。

3.可选配控制附件，需附件请来电注明。

( 1 ) 单电控电磁阀 ( 断电进常闭或常开 ) ( 防爆或普通型 ) ；

( 2 ) 双电控电磁阀 ( 开关式防爆或普通型 ) ；

( 3 ) 阀位开关回讯器 ( 防爆及普通型 ) ；

( 4 ) 气源处理三联件 ( 空气减压过滤器 ) 。特殊使用环境 ( 易燃易爆场合 ) ，可选防爆型 ；

( 5 ) 手动操作器 ( 顶装及侧装 ) ；

(6) 电气定位器 (4-20ma) 气动阀门定位器 (0.15-0.8) mpa。

4. 本公司承诺价格优惠，保质期为一年；