

替代和柔 VDE标准 LiYv PVC 绝缘柔性单芯线 EAC认证电缆

产品名称	替代和柔 VDE标准 LiYv PVC 绝缘柔性单芯线 EAC认证电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	3.20/米
规格参数	品牌:上海埃因 LiYv:1*0.14 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

替代和柔 VDE标准 LiYv PVC 绝缘柔性单芯线，符合 DIN VDE 0812;温度范围:灵活 -5 ° C 至 +70 ° C;固定 -30 ° C 至 +70 ° C;峰值工作电压0.14 mm : 500 V ;0.25 - 1.5 mm : 900 V
不适用于高功率电流安装目的,测试电压:0.14 平方毫米1200 伏;0.25 - 1.5 平方毫米 : 2500 伏,小弯曲半径:固定 4x 外径直径

细节

电缆结构

镀锡铜线，0.5 - 1.5 mm : 细绞线，符合。符合 DIN VDE 0295 5 级/IEC 60228 5 级标准

线材结构：

0.14 平方毫米：约。18 × 0.1毫米

0.25 平方毫米：约。14 × 0.15毫米

芯线绝缘：PVC 符合。符合 DIN VDE 0812

特性

LiYv 电缆制造过程中使用的材料不含镉、不含硅酮且不含对油漆润湿性能有害的物质测试

阻燃符合。符合 DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

认证和批准：欧洲联盟

应用

VDE标准 LiYv PVC 绝缘柔性单芯线，用于设备、机架和配电盘内的低压系统、电信设备和电子模块的布线；不允许在设备外部安装强电。