

# 196不饱和树脂 环氧树脂胶黏剂的增韧剂 邻苯型不饱和通用树脂

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 196不饱和树脂 环氧树脂胶黏剂的增韧剂<br>邻苯型不饱和通用树脂 |
| 公司名称 | 武汉吉业升化工有限公司                        |
| 价格   | .00/件                              |
| 规格参数 | 酸值:17~25<br>凝胶时间:6~8<br>黏度:2.5~5   |
| 公司地址 | 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区                     |
| 联系电话 | 15307169873                        |

## 产品详情

### 196不饱和树脂

英文名称：tough unsaturated polyester resin 196

196不饱和聚酯树脂为浅黄色透明黏性液体。固含量64%~70%。黏度(25℃,涂-4杯)170~310s。酸值：17~25mgKOH/g。韧性好，冲击强度高，是一种邻苯型不饱和通用树脂。

外观 无色或浅黄色透明液体

黏度(涂-4杯)/min 2.5~5.2~50.5~3.5

凝胶时间/min 6~8 4.5~10 4.5~20

酸值/(mgKOH/g) 17~25 17~25 25~35

用途：用作环氧树脂胶黏剂的增韧剂

包装：220KG/桶

