

24芯光纤配线架（ODF子框架）产品应用

产品名称	24芯光纤配线架（ODF子框架）产品应用
公司名称	浙江泰平通信技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PTTP普天泰平 型号:GPX01-DYX单元箱 产地:浙江.宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇工业区
联系电话	0574-63622522 13736014228

产品详情

24芯光纤配线架（ODF子框架）产品应用

『PTTP普天泰平&ODF光纤配线架|ODF光纤配线箱|ODU光纤熔配单元|ODF熔配子框|ODF单元体』ODF箱|ODF子框|ODF单元箱|ODF配线箱|ODF光纤配线架|ODU光纤配线子框|ODF光纤熔配一体化机箱|19英寸光纤配线单元格子(FiberOptic Distributionframe)ODF配线架，12芯（ODF配线容量：12芯、24芯、48芯、72芯、96芯、144芯ODF单元箱，尾纤型号：FC、SC、ST、LC，尾纤级别：PC网络级、UPC电信级、APC广电级生产基地！！）（ODF配线容量：12口、24口、48口、72口、96口、144口ODF单元箱，尾纤型号：FC、SC、ST、LC，尾纤型号：PC网络级、UPC电信级、APC广电级生产基地！！）

品牌：PTTP普天泰平

产品特点

标准19英寸安装，半封闭结构，深度方向凹陷尺寸按照合同要求

使用12芯熔接配线一体化模块，可抽出架体外部操作

依据机架需求可实现上、下进缆方式（选配）

FC、SC、LC适配器，适用于带状和束状光缆（可选）

有可靠、完善的光缆固定、开剥、接地保护装置

技术特性

壳体采用优质冷轧钢板，表面环氧电泳喷塑，外形美观，使用方便

结构紧凑，密度高，有利于实现大容量配线

采用19 标准机箱，容量96芯，密度高全模块化设计，单元箱集光纤熔接、盘储、配线为一体，每个熔配模块可单独抽出，满足离架或在架操作的需要

可熔配模块可安装FC、SC、ST等多种适配器，且适用于普通尾纤及束状尾纤，配有12芯一体光纤熔接盘（FWB12-*），供直接熔接

光纤的管理设计合理层次清晰，可操作性好

可用于室内、室外配线设备中，并实现互换

熔接方便快捷，用途广泛

（PTTPODF配线容量：12芯,24芯,48芯,72芯,96芯,144芯ODF单元箱,尾纤型号：FC,SC,ST,LC,单模/多模/千兆/万兆尾纤级别：PC网络级,UPC电信级,APC广电级生产基地）

（PTTPODF配线容量：12口,24口,48口,72口,96口,144口ODF单元箱,尾纤型号：FC,SC,ST,LC,单模/多模/千兆/万兆尾纤型号：PC网络级,UPC电信级,APC广电级生产基地）

PTTP普天泰平&ODF单元箱

（一）产品概述：ODF单元箱是一种经过高密度,大容量设计的产品,具有外型美观大方,分配合理,便于查找,管理容易,安装方便及良好的操作性等特点。ODF单元箱具有光缆固定和保护功能、光缆终接功能、调线功能、以及光缆纤芯和尾纤保护功能。既可单独配装成光纤配线架，也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内。构成综合配线架。该设备配置灵活、安装适用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端，或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备。浙江泰平通信技

术有限公司(二)产品介绍:1.材质:壳体采用厚度1.5mm冷轧板制成,环氧静电喷塑,外形美观,使用方便;所有的塑料部件采用的材料具有防腐性能,金属部件采用静电喷塑处理,以增加其防腐性能;材料的物理、化学性能稳定并且材料之间有良好的相容性;全部材料无毒、无腐蚀,对人体健康和其它设备无副作用。2.箱体颜色:灰色3.规格:19寸标准安装ODF单元箱机械性能:塑料件燃烧性能符合GB51697-85的规定;光缆光纤穿过金属板孔时装有保护套,纤芯、尾纤的曲率半径大于37.5mm;光缆进入机箱,曲率半径大于光缆直径的15倍。4.安装方式:既可装入配线架机柜,也可壁挂安装。浙江泰平通信技术有限公司(三)应用范围:适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小配线系统(四)产品分类:ODF单元箱主要分为12芯、24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、144芯。(五)产品结构:ODF单元箱由外壳、支撑架、集纤盘、固定装置及光纤接头保护件组成:1.外壳:外壳方便开启,便于安装。浙江泰平通信技术有限公司2.支撑架:内部结构的主体,用于内部结构的支撑;3.集纤盘:用于有顺序地存放光纤接头(及其保护件)和余留光纤,可余留光纤的长度不小于1.6m,余留光纤盘放的曲率半径不小于32mm。并有为重新接续提供容易识别纤号的标记和方便操作的空间;4.固定装置:用于光缆护套固定、光缆加强构件固定和配线尾纤固定。5.光纤接头的保护采用热收缩保护管。浙江泰平通信技术有限公司(六)产品特点:1.标准单元结构尺寸,19英寸宽度,既可装入配线架机柜,也可以做壁挂安装。2.工艺精良结构件采用加厚镀锌钝化处理冷轧钢板和表面喷涂工艺,光纤分配盘采用掺杂阻燃材料的塑料材质,轻便灵活,又结实耐用。大径盘绕环设计使尾纤和跳纤的曲率半径每处都保持在40mm以上。PTTP普天泰平3.既可单独装配成光纤配线架,也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜架内构成综合配线架。具有光缆引入、固定和保护功能,光缆终端与尾纤熔接功能,调线功能和跳纤存储光缆纤芯和尾纤的存储和保护功能等。4.配线箱内采用抽屉式结构,操作时可抽出,完毕后放回。在机箱后部有光缆引入孔和固定模块固定后经光缆盘绕架引入分配盒;5.光纤分配盘结构为可开启上下层结构:开启上层,将尾纤光纤连接器与下层适配器连接后沿走线架盘绕经出线孔绕至上层,即可合起上层,尾纤头与引入的光缆纤芯熔接后把熔点固定在槽位内粘住,即完成操作,将分配盘插入对应层位即可;6.分配盒下面为跳纤存储盘由于各功能模块可分开操作,使用灵活方便。7.可适用于FC、SC、LC、ST四种适配器。浙江泰平通信技术有限公司8.可适用于带状、束状、非带状光缆。(七)使用条件:1.工作温度:-10 ~ +40 2.环境温度:-40 ~ +60 3.贮存温度:-25 ~ +55 4.相对湿度:85%(+30) 5.大气压力:70Kpa~106Kpa(八)技术参数:1.标准工作波长:850nm、1310nm、1550nm2.介入损耗:0.3dB,附加损耗变动量不大于0.2dB,附加损耗变动量不大于5dB3.回波损耗:PC 40dB、UPC 50dB、APC 60dB4.抗电强度:3KV(DC)/1min不击穿、无飞弧5.绝缘电阻:1000M /500V(DC)寿命:1000次6.收容盘光纤弯曲半径:40mm浙江泰平通信技术有限公司7.光纤活动连接器:插拔500次后:无机械损伤,插针表面无明显划痕。浙江泰平通信技术有限公司(九)产品功能:1.固定功能:光缆进入机架后,对其外护套和加强芯要进行机械固定,加装地线保护部件,进行端头保护处理,并对光纤进行分组和保护。2.容接功能:光缆中引出的光纤与尾缆熔接后,将多余的光纤进行盘绕储存,并对熔接接头进行保护。3.调配功能:将尾缆上连带的连接器插接到适配器上,与适配器另一侧的光连接器实现光路对接。适配器与连接器应能够灵活插拔;光路可进行自由调配和测试。浙江泰平通信技术有限公司4.存储功能:为机架之间各种交叉连接的光连接线提供存储,使它们能够规则整齐地放置。光纤盒内应有适当的空间和方式,使这部分光连接线走线清晰,调整方便,并能满足小弯曲半径的要求。浙江泰平通信技术有限公司

ODF熔配一体化子框（光纤配线架）

PTTP普天泰平光纤配线箱/子框采用优质冷轧钢板经过钣金加工组装而成，机框内可安装12芯熔配一体化托盘或跳纤存储盘，采用左出纤方式，两侧有安装耳，适合多场景使用。浙江泰平通信技术有限公司。
产品特点

- 标准19英寸安装，半封闭结构，深度方向凹陷尺寸按照合同要求
- 使用12芯熔接配线一体化模块，可抽出架体外部操作
- 依据机架需求可实现上、下进缆方式（选配）
- FC、SC、LC适配器，适用于带状和束状光缆（可选）
- 有可靠、完善的光缆固定、开剥、接地保护装置

规格参数

适配器类型

FC、SC、ST、LC等

连接器插入损耗(单位: dB)

0.3

插拔耐久性寿命(单位: 次)

1000

回波损耗(单位: dB)

PC型 45dB , UPC型 50dB , APC型 60dB

使用环境

室内机架固定

产品标准

满足YD/T778-2011《光纤配线架》

材质

钣金

工作温度

-40 ~ +60

环境湿度

95% (+40 时)

大气压力

70 kPa ~ 106 kPa

支持光缆

带状光缆和束状光缆

订货信息浙江泰平通信技术有限公司配置清单：

型号

宽 × 深 × 高 (mm)

U

容量 (芯)

备注 可配

GPX01-DYX-12

430X250X45

1

12

12芯FC、ST、SC、LC盘片

GPX01-DYX-24

430X250X90

2

24

12芯FC、ST、SC、LC盘片

GPX01-DYX-48

430X250X132

3

48

12芯FC、ST、SC、LC盘片

GPX01-DYX-72

430X250X175

4

72

12芯FC、ST、SC、LC盘片

GPX01-DYX-96

430X250X262

6

96

12芯FC、ST、SC、LC盘片

GPX01-DYX-144

430X250X350

8

144

12芯FC、ST、SC、LC盘片

GPX01-DYX-CQ-1U

430X250X44

1

/

/

GPX01-DYX-CQ-3U

430X180X130

3

/

/

规格参数

型号

MG-Y24-2

MG-Y48-2

MG-Y72-2

安装方式

19英寸机架式安装

19英寸机架式安装

19英寸机架式安装

高度 (U)

234 标准容量 (单位: 芯)

24

48

72

适配器类型

SC、FC、LC等

连接器插入损耗(单位: dB) 0.3插拔耐久性寿命(单位:
次)1000回波损耗(单位: dB)PC型 45dB, UPC型 50dB, APC型 60dB使用环境

室内机架固定

产品标准

满足YD/T788-2011、GB/T2423-2008、GB/T3873-1998、GB/T9286-1998等国内标准及IEC61300-3-15、IEC
61300-3-16、IEC 61300-3-17、IEC61300-3-23等guojibiaozhun。

材质

钣金

工作温度-40 ~ +60 环境湿度 95% (+40 时) 大气压力70 kPa ~ 106 kPa

支持光缆

带状光缆和束状光缆

采用数据中心安全工具和解决方案指南将帮助企业应对数据中心面临的安全挑战。

数据中心安全服务是保护企业业务的关键部分，因此正确组合安全工具和解决方案至关重要。显然，保证数据中心安全非常困难：它包含各种各样的问题、挑战、威胁。数据中心的基础设施管理通常需要关注各种因素，如远程基础设施管理、数据中心运营、IT基础设施和项目工程、虚拟桌面支持和网络安全。

更为复杂的是，需要跨多个应用程序、供应商和云计算平台支持强大的安全性。在许多情况下，数据中心安全服务跨越不同的国家和地区，并延伸到商业伙伴关系和供应链。如今，数据激增驱动着大数据的增长，这既存在于传统数据库中，也存在于虚拟化空间中，其中包括从容器到微服务的所有内容。必须有正确的解决方案来全面管理这些数据中心安全挑战。

当然，每个计算环境都是不同的，为每个方案找到并实施正确的数据中心安全服务非常重要。例如，云计算安全性与内部部署数据中心安全性大不相同。

这需要企业了解其网络拓扑、数据存储及其在系统中的流动方式，以及云计算和其他系统如何影响应用程序和数据安全性。这需要对现有系统进行全面审查和分析，并了解哪里会出现差距。只有这样，才能以全面有效的方式满足数据中心的安全要求。

如何选择zuijia数据中心安全提供程序

以下是选择工具、解决方案、服务时需要考虑的简要数据中心安全检查清单：

物理安全问题。尽管重点通常是保护系统、应用程序和数据，但重要的是要认识到数据中心的未经授权的人员可能会通过窃取、更改或破坏数据而造成破坏。对于物理环境，特别是包含高度敏感或受管制数据的系统，必须通过适当的访问控制进行保护，如刷卡、RFID徽章或生物识别系统。还可能需要在服务器上锁。此外，还应安装视频和其他监控系统。

网络安全控制至关重要。数据中心是用于存储数据的存储库。但是，它还可用作传入和传出数据的中心。因此，传统的网络和数据安全工具是整个数据中心安全难题的重要组成部分。这意味着考虑采用防火墙、防病毒扫描程序、端点安全控制、应用程序安全扫描程序以及各种其他工具、组件和服务。