

GBT12465-2007管道伸缩器通用标准

产品名称	GBT12465-2007管道伸缩器通用标准
公司名称	巩义市超创管道设备厂
价格	50.00/60
规格参数	
公司地址	郑州市永安路工业区
联系电话	86-37164033805 15238385210

产品详情

管道限位伸缩器最新国标gb/t12465-2007标准是国家最新的管道设备标准，采用最新的标准制造的钢制限位伸缩器产品能够适应阀门与管道的连接及管道补偿，便于阀门拆卸。伸缩节装置及其它部件的机械强度应能承受环境条件、运行参数、水锤及设计地震烈度，保证30年运行寿命。

所有管道伸缩节均应满足系统中可能遇到的各种压力，由于阀门的快速关闭，系统中可能遇到的正、负压力分别为：

最大正压：1.0mpa。

最大负压：-0.10mpa。

出厂前需做静压试验和综合检验，试验压力为公称压力的1.5倍，保压20分钟无泄漏为合格。静压试验时应通知招标方现场见证，合格后方可出厂。伸缩节内外壁均应该涂刷防腐漆适应中水水质要求。防腐漆采用ipn8710互穿网络防腐漆，涂刷要求为二底二面，干膜厚度不小于210。

两端法兰压盘式限位伸缩节和橡胶波形伸缩节的制造工艺应严格执行国家有关规范、标准，其零部件的选材和设计制造标准应满足国家有关标准和技术规定,图纸设计和材料选择方面应准确无误，加工工艺无任何缺陷和差错。技术文件及图纸要清晰、正确、完整，能满足安装、正常运行和维护的要求。

产品检验标准及性能要求:

- 1.两端法兰压盘式限位伸缩节和橡胶波形伸缩节的设计、制造按gb/t12465-2002标准的执行。
- 2.产品的水质试验应符合gb5750-85生活饮用水卫生检验法标准的规定。
- 3.产品的试验压力和爆破压力的试验可按照gb5563-85标准的规定。
- 4.产品的真空度试验可按照gb5567-85标准的规定。

质量保证：

1.两端法兰压盘式限位伸缩节和橡胶波形伸缩节质保期为2年，5年为一个大修期。且设备性能稳定、结构合理，使用寿命长。

2.如在安装和试运行期间发现部件缺陷、损坏情况，在证明设备存储、安装、维护和运行都符合要求。

业务电话：0371-64033805网址：www.gychaochuang.com联系人：李经理/15238385210