

pvc防水卷材 XKFS 广元pvc防水卷材

产品名称	pvc防水卷材 XKFS 广元pvc防水卷材
公司名称	西卡防水材料股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13905360818 13905360818

产品详情

PVC防水材料的验收

PVC防水材料的验收按照以下的方法进行验收，不能马虎。

PVC防水卷材的搭接处的距离应不小于120毫米，同时要保证PVC防水材料的接缝处紧密、牢固、稳定，不能出现虚贴、鼓贴的现象。

PVC防水才来料的焊接处要保证没有漏焊、假焊、烤焦热熔的现象。

焊缝重启检测的时间不能小于2MIN，压力应不小于0.15M帕。

PVC防水卷材是一种常见的防水材料，被广泛的应用于水库、塘坝、水池、水窖等农村拦蓄水工程工程之中，他的主要技术参数包括：

拉伸强度 10MPa，断裂伸长率 200%，热处理尺寸变化率 2.0%，pvc防水卷材报价，低温弯折性-20oC时无裂纹，pvc防水卷材出售，抗渗透性0.3MPa30min不透水，抗穿孔性强。

热老化处理：外观无气泡、不粘接、无孔洞，拉伸强度相对变化率 $\pm 20\%$ ，断裂伸长率相对变化率 $\pm 20\%$ 。

人工气候老化处理：拉伸强度相对变化率 $\pm 20\%$ ，断裂伸长率相对变化率 $\pm 20\%$ ，低温弯折性-20oC时无裂痕。

高外露PVC防水卷材胶粘剂规模本尺度了高外露PVC防水卷材胶粘剂（以下简称卷材胶粘剂分类、一般、手艺、体例、磨练轨则以及、包装、运输和贮存。工法特点 防水施工对天要求高，pvc防水卷材，严禁在雨天、雪天、和五级风及其以上的等恶劣全国进行防水施工；施工时温不低于 ；冷粘法施工，施工工具简单、便捷；冷粘法必需选择与卷材配套的胶粘剂，以保证粘结强度和卷材搭接缝部位粘接的经久性；施工前需测试下层含水率；施工中需注重非凡部位，如变形缝、阴阳角、檐口等部位的措置及端头的密封，广元pvc防水卷材，细部的铺贴质量是渗漏水缺陷的主要影响身分之。般要求下层与卷材上涂刷的胶粘剂达到表干水平，凡是距离时刻 1 ~ 3 min，施工时可由指触不粘手时确定。

pvc防水卷材报价-XKFS

?-广元pvc防水卷材由西卡防水材料股份有限公司提供。西卡防水材料股份有限公司是山东 潍坊 ,防水、防潮材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在西卡防水领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创西卡防水更加美好的未来。