

GPZ (I)型盆式橡胶支座解析图片大全及价格

产品名称	GPZ (I)型盆式橡胶支座解析图片大全及价格
公司名称	衡水桥兴工程技术有限公司
价格	633.22/件
规格参数	承载:1320KN 滑移: ± 150 材质:Q345B
公司地址	河北省衡水市桃城区红旗大街76号1幢南4号
联系电话	15103280288 15103280288

产品详情

GPZ (I)型盆式橡胶支座的技术性能

支座竖向转角不小于40。

竖向承载力 (KN) 1000 — 50000 共分28级，非滑移表面的不平承载力为竖向的10。

磨擦系数：常温型， μ 0.04 。耐寒型 μ 0.06

钢结构球形支座
减震支座具有良好的减震性能；固定球形支座 双曲面减震支座

通过球面传力，不出现力的缩颈现象，作用在上、下结构的反力比较均匀；

不用橡胶承压，不存在橡胶老化对支座的影响，使用寿命长。完成梁体因温差诸因素产生的伸缩位移,均匀分布的排气孔,网架支座转动摩擦系数 $\mu = 0$,双向滑动球铰支座固定铰支座不带位移箱,GJGZ型),用对称间断焊接,成品滑动支座,满足客户需求球形支座是由上座板