

CGB长光蓄电池CB1225 12V25AH规格及参数详情

产品名称	CGB长光蓄电池CB1225 12V25AH规格及参数详情
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司业务
价格	.00/件
规格参数	品牌:CGB长光蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	中国 北京 北京市 北京市平谷区王辛庄乡贾各庄205号
联系电话	17812762067 17812762067

产品详情

CGB长光蓄电池CB1225 12V25AH规格及参数详情

CGB长光蓄电池CB1225 12V25AH规格及参数详情

产品特点：

- 1、电池安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。
电池放电性能好：放电电压稳，放电台缓。
- 2、电池耐震动性好：充电状态的电池固定，以4mm的振幅，16.7hz的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
- 4、耐冲击性好：充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
- 5、耐过放电性好：25摄氏度，充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1ca放电要求的电阻），恢复容量在75%以上。
- 6、耐充电性好：25摄氏度，充电状态的电池0.1ca充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上95%以。
- 7、耐大电流性好：充电状态的电池2ca放电5分钟或10ca放电5秒钟...

注意事项

1. 电池+-端子间不可短路。（端子间短路可能造成烫伤、发烟、火灾危险。）
 2. 不可在密闭容器中充电。
 3. 电池不能放置在密闭空间里或火源附。
 4. 转矩扳手、扳子等金属工具，请用塑料胶带等进行绝缘处理后使用。
 5. 不可对本蓄电池进行分解、改造。
 4. 蓄电池均荷电出厂，在运输、安装过程中谨防短路；搬运时不得触动极柱。
 6. 如发现电槽、盖等有龟裂、变形等损伤及漏液现象，请更换此蓄电池。
 7. 请不要使用信那水、汽油、煤油、挥发油等有机溶剂和液体洗涤剂清洁电池. 如果使用上述物质可能会引起电槽或上盖(ABS树脂)出现裂痕、漏液.
- 充电后期，在外电流的作用下，溶液中还会发生水的电解反应。8. 请定期更换蓄电池，不要超期使用。

根据2017年的数据统计,18%的数据中心在一年内出现过宕机等业务中断的情形,另有50%的企业虽然没有业务中断,但也发生过异常事件。其原因包括规划设计阶段因控制成本导致的建设质量低下、运维阶段出现的体系流程不完善、人员资质和数量不够导致的维护不足等诸多因素。与此同时,每次事故的损失越来越多。根据波洛蒙研究所发布的“数据中心中断成本”报告显示,自2010年以来,停机时间的平均成本上升了38%,平均每起事件成本为74万美元,损失从每分钟926美元到17244美元不等。

造成这一现状的根源不在于数据中心的的管理者和运维者不重视,根本CGB长光蓄电池CB1225 12V25AH规格及参数详情原因在于要满足数据中心高可用、高可靠,同时还要降低整体运营成本,非常困难,其中有技术方面的原因更有观念和认识上的原因。