

CVD515-100A上海川源机械机封

产品名称	CVD515-100A上海川源机械机封
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	600.00/件
规格参数	上海川源:Q=100 CP53.7:H=45 扬州:kw2.2
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

产品详情

上海川源机械，上海川源机械机械密封，

CHD57.5-100A CVD57.5-100A

CHD511-100A CVD511-100A

CHD515-100A CVD515-100A

CHD519-100A CVD519-100A

CHD55.5-150A CVD55.5-150A

CHD57.5-150A CVD57.5-150A

CHD511-150A CVD511-150A

CHD515-150A CVD515-150A

CHD515-150 (I) A CVD515-150 (I) A

CHD519-150A CVD519-150A

CHD522-150A CVD522-150A

CHD522-150 (I) A CVD522-150 (I) A

CHD57.5-200A CVD57.5-200A

CHD511-200A CVD511-200A

CHD515-200A CVD515-200A

CHD519-200A CVD519-200A

川源水泵机械密封：机械密封的作用是阻挡抽送介质与电动机部分解除，双机械密封串联相互独立工作，为电动机提供双重保护。川源水泵自动着脱装置(选用配备)：使泵浦安装、保养、修护迅速容易，毋须先清除桶槽污水。川源水泵测漏检知器：在油室内加装测漏检知器，可检测因密封不良或机械密封损坏造成之泄漏（小于15kW选用配备，大于或等于15kW为标准配备）。在接线盒内加装测漏检知器，可对接线盒内的泄露发出报警信号，使控制系统对泵实施保护（非标准配备，大于或等于18.5kW可选配）。过热保护器：在电动机中加装过热保护器，对过载、温升等状况进行自动检测，避免由于电动机过热造成电机烧毁（小于15kW选用配备，大于或等于15kW为标准配备）。在轴承中加装过热保护器，当轴承温度升至断开温度时，保护器自动切断电源，起到保护轴承的作用（选用配备）。

水冷夹套（选用配备）：

泵工作时利用泵腔内压力使液体连续进入水冷夹套与电动机外壳间的空间，以带走电动机产生的热量，

从而保护水泵正常工作（大于或等于18.5kW可选配）。主要产品有: SSP沉水式不锈钢排水泵

CP沉水式污物（泥）泵

LPS立式管道离心泵

SMV/SMVN立式多级离心泵

CVD/CHD干井式不堵塞泵