

鸿睿涵 紧衬四氟酸洗储罐 钢衬四氟酸洗储罐 耐腐蚀性好

产品名称	鸿睿涵 紧衬四氟酸洗储罐 钢衬四氟酸洗储罐 耐腐蚀性好
公司名称	江苏兆辉防腐科技有限公司
价格	1800.00/平方米
规格参数	工作温度:-30~120 工作压力:-50Kpa~0.6Mpa 加工工艺:喷涂、滚涂、板衬
公司地址	江苏 无锡市惠山区 鑫园路5号
联系电话	18106150776 18106150776

产品详情

紧衬四氟酸洗储罐 钢衬四氟酸洗储罐的加工工艺可分为：热滚塑、钢衬、钢滚塑等，这几种工艺价格方面各有差异，对于板衬的来说，价格是比较实惠的，而且使用寿命长，因此在客户那里还是比较受欢迎的。当然，具体的加工工艺客户要根据自己的需要选择。

无锡鸿睿涵环保科技有限公司加工生产的紧衬四氟酸洗储罐 钢衬四氟酸洗储罐是参照下面的标准执行的：

JB 4726~4728-2000 《压力容器用钢锻件》

JB/T 4735-1997 《钢制焊接常压容器及释义》

HG 20631-1997 《钢制管法兰用缠绕式垫片(美洲体系)》

HG/T 21574-2008 《化工设备吊耳及工程技术要求》

HG 21566-1995 《搅拌传动装置--单支点机架》

HG 21571-1995 《搅拌传动装置--机械密封》

JB/T 4750-2003 《制冷装置用压力容器及释义》

HG 21537.3-1992 《常压碳钢填料箱 (PN < 0.6)》

HG 21519-2005 《垂直吊盖板式平焊法兰人孔施工图 (碳钢、低合金钢) 400~600-0.6》

HG 21531-2005 《带颈对焊法兰手孔施工图 (碳钢、低合金钢) 150~250-2.5~6.3》

HG/T 21618-1998 《丝网除沫器》

HG 21537.1-1992 《碳钢填料箱(PN 0.6)》

HG 21530-2005 《带颈平焊法兰手孔施工图 (碳钢、低合金钢) 150~250-1.0~1.6》

HG 21596-1999 《回转盖不锈钢人孔施工图》

HG 20608-1997 《钢制管法兰用柔性石墨复合垫片(欧洲体系)》

HG 20633-1997 《钢制管法兰用金属环垫(美洲体系)》

HG 21604-1999 《旋柄快开不锈钢手孔施工图》

HG 21537.5-1992 《管用碳钢填料箱(施工图)PN 0.6 DN 25~200》

HG 21567-1995 《搅拌传动装置--双支点机架》

那么紧衬四氟酸洗储罐 钢衬四氟酸洗储罐都有哪些特点呢？

- 1、表面很是光滑，摩擦系数很小。
- 2、耐腐蚀--对大多数化学药品和溶剂，表现出惰性、能耐强酸强碱、水和各种有机溶剂。
- 3、阻燃（限氧指数大于52%），比传统的氟塑料越不易燃烧。
- 4、高润滑--是固体材料中摩擦系数者。