

小型手扶旋耕机一台 西藏小型手扶旋耕机 艾钛克

产品名称	小型手扶旋耕机一台 西藏小型手扶旋耕机 艾钛克
公司名称	绍兴市艾钛克机电有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省绍兴市越城区凤林西路2500号C区第九大道西3F3549号
联系电话	18267578190 18267578190

产品详情

近年来随着国家农机购买补贴政策在我县的大力实施，微耕机数量猛增，为了更好地安全操作使用微耕机作业，定以下20条规程

- 1、微耕机操作人员必须经过培训或熟读该机说明书后方可操作，不熟悉该机操作方法的人员严禁操作。
- 2、微耕机操作人员应特别注意机器上的安全警示标志，仔细阅读标志的内容，并明示其他操作者。
- 3、微耕机操作人员要穿着符合劳动防护要求的工作服装，特别要注意防止被运动部件缠绕而造成伤害。要检查所有外露旋转件是否已被很好地防护起来。
- 4、微耕机操作人员严禁疲劳工作，以免发生事故。
- 5、每次工作前必须检查发动机以及传动箱润滑油是否充足。
- 6、使用前必须检查各部件及传动箱、发动机螺栓是否有松动、脱落现象。
- 7、检查各操作部件（位）是否灵活有效。
- 8、安装耕刀时，必须确认左右对称，工作刃面朝前，否则无法正常使用。

怎样延长微耕机使用寿命和微耕机的正确操作方法

一、发动机启动时，需将换档杆放在空挡上，查看工作现场，确认左右前后有无人员，确保工作安全后才能启动，以免造成伤害。冬天引擎启动不好时，烧壶开水淋油咀或将0.5至1毫升的机油注入燃烧室，西藏小型手扶旋耕机，即可正常启动。

二、使用微耕机要避免长时间超负荷工作，微耕机在水田和较硬的田块上工作时，小型手扶旋耕机多少钱一台，发现机器冒黑烟，要及时降档。

三、将离合制动器手把置于“离开”位置，变速杆位于空档位置，小型手扶旋耕机多少钱，油门手柄位于“开始”位置，小型手扶旋耕机报价，油门开关位于“打开”位置。

四、发现异响应及时停机检修，排除故障后再重启。

发动机盖衬垫密封胶使用不当。使用偏移盖板密封胶后，多余的密封胶很容易进入齿轮箱。由于长时间工作和油泵的吸入，密封胶容易堵塞进油孔，使曲轴和连杆无法得到有效润滑。用薄膜纸密封燃油箱盖的漏油处。油箱密封后，长时间工作会在油箱内产生负压，导致进油不足，使机器工作时冒黑烟，动力不足。柴油雾化不好只换喷嘴。柴油雾化不良除了喷嘴问题，大部分是由于高压油泵磨损、压力低、油量少造成的。

小型手扶旋耕机多少钱一台-西藏小型手扶旋耕机-艾钦克(查看)由绍兴市艾钦克机电有限责任公司提供。行路致远，砥砺前行。绍兴市艾钦克机电有限责任公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为土壤耕整机械具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!